

**GENIUS TOOLS**<sup>®</sup> 

# GENIUS TOOLS Starter

Release 7.0.1.0

## Installation und Administration

© 2020 INNEO Solutions GmbH





<b>1</b>	<b>Vorbemerkungen</b>	<b>3</b>
1.1	Lieferumfang .....	3
1.2	Lizenzen .....	3
1.3	Wichtige Begriffe .....	4
1.4	Installationsphilosophie .....	6
1.5	Installationsszenarios .....	8
1.5.1	Standardszenario .....	8
1.5.2	Caddepot auf Fileserver .....	9
1.5.3	Caddepot auf lokalem Rechner .....	9
<b>2</b>	<b>Voraussetzungen</b>	<b>11</b>
2.1	Hard- und Softwareanforderungen .....	11
2.2	Zugriffsrechte .....	12
<b>3</b>	<b>Installationsprozess</b>	<b>14</b>
3.1	Softwaresetup .....	14
3.2	Datensetup .....	15
<b>4</b>	<b>Updateprozess</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Anwenderrechner einrichten</b>	<b>17</b>
5.1	Administrationsrechner .....	17
5.1.1	Standardanwenderrechner .....	18
<b>6</b>	<b>Anpassungen der GENIUS TOOLS Starter Umgebung</b>	<b>20</b>
6.1	Übergabeparameter .....	20
6.2	Umgebungsvariablen .....	21
6.3	Batchdateien .....	24
<b>7</b>	<b>Testumgebung</b>	<b>27</b>
7.1	Erstellung einer Testumgebung .....	27
7.2	Testumgebung in anderem Caddepot .....	28
7.3	Lokale Testumgebung .....	28
<b>8</b>	<b>GENIUS TOOLS Environment Administrator</b>	<b>29</b>
8.1	Benutzerführung .....	29
8.2	Arbeitsumgebung erzeugen .....	31
8.3	Komponenten zur Arbeitsumgebung hinzufügen .....	34
8.4	Software in einer Arbeitsumgebung updaten .....	39
8.5	Eigenschaften in einer Arbeitsumgebung ändern .....	41
8.6	Startup TOOLS-Umgebung migrieren .....	45
8.7	Startup TOOLS-Datenbank konvertieren .....	49
<b>9</b>	<b>GENIUS TOOLS Starter Service</b>	<b>52</b>

<b>9.1</b>	<b>Installation .....</b>	<b>52</b>
<b>9.2</b>	<b>Mit Satelliten arbeiten .....</b>	<b>53</b>
9.2.1	Satelliten betreiben .....	54
9.2.2	Übersicht der Satelliten im Browser .....	59
<b>10</b>	<b>Glossar .....</b>	<b>63</b>
<b>11</b>	<b>Copyrighthinweise .....</b>	<b>69</b>

# 1 Vorbemerkungen

GENIUS TOOLS Starter kann eigenständig installiert werden oder im Zusammenhang mit den Startup TOOLS. Grundsätzlich sind die Vorgehensweisen für Installation, Updates und Administration gleich.

Der spezielle Prozess zur Migration der Startup TOOLS 20xx ist im separaten Dokument *Startup TOOLS Migration auf Version 6.pdf* beschrieben.

## 1.1 Lieferumfang

Die Setupdatei „setup-Startup-TOOLS-x.x.x.x-software.exe“ beinhaltet die beiden Softwareprodukte GENIUS TOOLS Starter und GENIUS TOOLS for Creo (befindet sich in der GENIUS TOOLS Starter Umgebung).

---

**Hinweis:** Es existieren noch s.g. Datensetups „setup-Startup-TOOLS-x.x.x.x-data-creox.exe“ für die verschiedenen Creo Releases.

Diese werden in 2 Situationen benötigt:

1. Startumgebung für Kunden, die noch nie mit Creo Parametric gearbeitet haben.
  2. Vergleichsumgebung für Kunden, die auf neue Creo Releases updaten. Der Vergleich erfolgt manuell mit zusätzlichen Vergleichs- oder Synchronisationswerkzeugen. Verglichen wird die bisherige Arbeitsumgebung mit den installierten Daten aus dem Installdepot oder einer für Testzwecke neu eingerichteten Arbeitsumgebung.
- 

**Achtung:** Mit den Setups von GENIUS TOOLS Starter kann keine Arbeitsumgebung eingerichtet oder aktualisiert werden. Alle Setups „entpacken“ ihre Daten in ein Verzeichnis „installdpot“ unterhalb des Installationsverzeichnisses entsprechend ihren Versionen.

Im Verzeichnis „installdpot“ befindet sich im Ordner „gtsa-latest“ das Programm GENIUS TOOLS Environment Administrator (gtsa.exe). Mit diesem Programm können Arbeitsumgebungen erzeugt, Software darin aktualisiert und Haupteigenschaften geändert werden.

1. Setups befüllen das Installationsdepot
  2. Mit GENIUS TOOLS Environment Administrator, aus dem Installationsdepot, werden Arbeitsumgebungen erzeugt oder aktualisiert.
- 

## 1.2 Lizenzen

Für GENIUS TOOLS Starter ist eine FLEXNET-Lizenz notwendig. Sie ist in dem zu installierenden GENIUS TOOLS License Manager zu verwenden.

**Hinweis:** In der Lizenzdatei für die Startup TOOLS befinden sich zusätzliche Lizenzschlüssel für GENIUS TOOLS for Creo.

## 1.3 Wichtige Begriffe

Eine vollständige Liste aller Begriffe stellt das Glossar am Ende des Dokumentes dar.

Der **Installationsrechner** ist der Computer, auf dem die Setup-Programme ausgeführt werden. Auf dem Installationsrechner befindet sich das **Installationsverzeichnis**, welches im Software-Setup angegeben werden muss. Im Installationsverzeichnis befinden sich die Unterverzeichnisse Caddepot, Installdpot und Mediadepot. Alle Setup-Programme befüllen das Installdpot.

Der Installationsrechner ist häufig der Administrationsrechner, d.h. der Rechner, der das Caddepot-Verzeichnis aufnimmt. Das Caddepot kann aber auch auf einem anderen Rechner installiert werden.

In der Registry befindet sich ein Eintrag, der das Installationsverzeichnis beinhaltet:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\INNEO\GENIUS TOOLS Starter

Das Setup-Programm richtet zwei Freigaben ein. Das Erzeugen der Freigaben kann im Setup deaktiviert werden.

Pfad	Freigabename	Bemerkung
<installdir>	GTSTARTER	Installationsordner
<installdir>\caddepot	CADDEPOT	Unter dieser Freigabe befinden sich alle Arbeitsumgebungen, die die Quelle der Synchronisation für alle Arbeitsplätze sind.

Das **Caddepot** ist ein Verzeichnis auf dem Administrationsrechner, welches beliebig viele Arbeitsumgebungen enthalten kann. Das Caddepot ist die Quelle aus der sich die lokalen Arbeitsumgebungen synchronisieren, welche sich im **Cadpool**-Verzeichnis eines Anwenderrechners befinden. Das Caddepot muss über eine Freigabe für alle Anwenderrechner erreichbar sein.

Eine **Arbeitsumgebung** ist ein Verzeichnis, das alle relevanten Daten, die für das Arbeiten mit der Desktopapplikation notwendig sind, beinhaltet: Konfigurationsdaten, Bibliotheken und Templates und Zusatzapplikationen. Zudem enthält es die Datenbank mit allen konfigurierten Projekten. Eine Arbeitsumgebung nimmt beliebig viele Konfigurationsprojekte auf.

Die Arbeitsumgebung beinhaltet die Software GENIUS TOOLS Starter (GTS.exe) einer Version.

Das **Installdpot** ist ein Verzeichnis im Installationsverzeichnis, welches die Release- und

Versions-Installationen – ohne Anpassungen - enthält. Alle Setup-Programme entpacken ihre Daten ausschließlich in diesen Bereich.

Im Installdepot befinden sich GENIUS TOOLS Starter App (`<GTSArbeitsumgebung>\installdepot\<Version>\software\GTS.exe`) und GENIUS TOOLS Environment Administrator (`<GTSArbeitsumgebung>\installdepot\gtsa-latest\GTSA.exe`).

Unter Verwendung von GENIUS TOOLS Environment Administrator bzw. manuell werden neue Daten (GENIUS TOOLS Starter App, GENIUS TOOLS for Creo, Datenpakete, Konfigurationen usw.) aus dem Installdepot in Arbeitsumgebungen des Caddepot transferiert (kopiert).

---

**Achtung:** Das Update von GENIUS TOOLS Starter muss immer mit GENIUS TOOLS Environment Administrator durchgeführt werden.

---

Das Installdepot kann freigegeben werden, damit es vom Administrator von überall aus erreichbar ist.

Das **Mediadepot** ist ein Unterverzeichnis des Installationsverzeichnisses. Es enthält die Setup-Dateien verschiedener Releases und Versionen. Setup-Dateien werden in das Installdepot kopiert.

Der **Administrationsrechner** ist ein Computer, auf dem der angemeldete Administrator volle Schreibrechte auf das Caddepot-Verzeichnis besitzt, um alle Daten auf Dateiebene zu verwalten. Es ist der Arbeitsplatz, auf dem:

- GENIUS TOOLS Environment Administrator verwendet wird,
- GENIUS TOOLS Project Configurator verwendet wird,
- Projekte in GENIUS TOOLS Starter App ausgeführt werden können.

**GENIUS TOOLS Environment Administrator** ist ein eigenständiges Programm für den Administrator. Es wird benötigt zum Erzeugen und Aktualisieren von Arbeitsumgebungen, zum Ändern von Eigenschaften einer Arbeitsumgebung, sowie für die Migration von Startup TOOLS mit „alter“ Konfiguration.

GENIUS TOOLS Environment Administrator befindet sich im Verzeichnis  
...\`installdepot\gtsa-latest\gtsa.exe`

---

**Achtung:** GENIUS TOOLS Environment Administrator kann nur mit Arbeitsumgebungen/Installationsversionen gleicher oder älterer Versionen zusammenarbeiten.

---

Ein **Projekt** ist die Summe verschiedener Eigenschaften eines Programms und wird vom Anwender genutzt, um ein Programm mit einer spezifischen Konfiguration zu öffnen. Es ist die Verbindung von lokalen zur Verfügung stehenden Daten mit einer zentralen Konfiguration.

Ein Projekt wird mit GENIUS TOOLS Starter App geöffnet, die Erstellung und Bearbeitung

erfolgt in GENIUS TOOLS Project Configurator. Projektdaten werden in einer Arbeitsumgebung unter *cadpool\<arbeitsumgebungsname>\configuration\projects* gespeichert, z.B. *project\_creo4p\_de*.

Beim Start eines Projektes werden die gegebenen Einstellungen aus den Standard, Unit-, und User-Ordner berücksichtigt.

**GENIUS TOOLS Starter App** ist ein eigenständiges Programm, mit dem der Anwender Creo-Projekte starten kann. Es befindet sich in jeder Arbeitsumgebung unter *...\caddepot\lokal\software\GTS.exe*.

**GENIUS TOOLS Project Configurator** ist eine Programmkomponente von GENIUS TOOLS Starter für die Konfiguration von Projekten und der Eigenschaften einer Arbeitsumgebung. Es wird in GENIUS TOOLS Starter App geöffnet. Der Administrator kann den Zugang zu GENIUS TOOLS Project Configurator für Anwender untersagen.

## 1.4 Installationsphilosophie



---

**Achtung:** Mit den Setups von GENIUS TOOLS Starter kann keine Arbeitsumgebung eingerichtet oder aktualisiert werden. Dafür ist das eigenständige Programm GENIUS TOOLS Environment Administrator vorgesehen. Mit diesem Programm können Arbeitsumgebungen erzeugt, Software aktualisiert und Haupteigenschaften geändert werden. GENIUS TOOLS Environment Administrator (*gtsa.exe*) befindet sich im Installationsverzeichnis im Verzeichnis *installdepot* unter *gtsa-latest*.

Alle Setups entpacken ihre Daten in das Verzeichnis *installdepot* entsprechend ihren Versionen.

---



**GENIUS TOOLS Starter**
**Installation - Update - Allgemeine Philosophie**


Setup -> Installdepot -> Arbeitsumgebungen

Pfad	Bedeutung	Bemerkung
<installdir>\caddepot	Caddepot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dieses Verzeichnis muss freigegeben sein (Standardname CADDEPOT).</li> <li>Nimmt alle Arbeitsumgebungen auf.</li> </ul>
<installdir>\installdepot	Installdepot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wird für Installationen und Updates benötigt.</li> <li>Setups entpacken hier ihre Daten.</li> </ul>
<installdir>\mediadepot	Mediadepot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optional zur Sammlung von Setups.</li> </ul>

## 1.5 Installationsszenarios


In diesem Dokument wird vom Standardszenario ausgegangen.

### 1.5.1 Standardszenario

In diesem Szenario werden Arbeitsumgebungen aus einem freigegeben Caddepot auf viele Anwendungsrechner synchronisiert.

Der Windowsserver ist auch der Installationsrechner.

#### GENIUS TOOLS Starter - Installationsszenario: Standardinstallation




*Standardinstallation*

## 1.5.2 Caddepot auf Fileserver

In diesem Szenario werden Arbeitsumgebungen aus einem freigegebenen Caddepot auf viele Anwendungsrechner synchronisiert.

Ein Installationsrechner wird zusätzlich benötigt. Die Caddepotfreigabe muss manuell erzeugt werden. Vom Installationsrechner werden alle Arbeitsumgebungen im Caddepot mit dem GENIUS TOOLS Environment Administrator verwaltet.


### GENIUS TOOLS Starter - Installationsszenario: NAS



*Fileserver Szenario*

## 1.5.3 Caddepot auf lokalem Rechner

Der Installationsrechner ist gleichzeitig der Anwendungsrechner. Die Freigaben können entfallen. Es ist keine Synchronisation notwendig.

**GENIUS TOOLS Starter - Installationsszenario: Workstation***Einzelplatznutzung*

## 2 Voraussetzungen

### 2.1 Hard- und Softwareanforderungen

Allgemein gilt: GENIUS TOOLS Starter funktioniert auf allen Computern, auf denen auch die Voraussetzungen für Creo 4.0 bis Creo 7.0 gegeben sind.

	<b>GENIUS TOOLS Starter</b>	
<b>Version</b>	<b>6.0</b>	<b>7.0</b>
Betriebssystem	Nur 64-bit Windows 10 / 8.1 / 7	
.NET Framework	4.6.2 Ab Windows 10 -1607 (+8.1; +7) (Muss in WIN7/8.1 evtl. nachinstalliert werden)	4.8 Ab Windows 10 -1903 (+8.1; +7) (Muss in WIN7/8.1 evtl. nachinstalliert werden)
Minimale Bildschirmauflösung	X=1280 Y=1024	
Flexnet	Ab INNEO License Manager 1.0 M050 (Flexnet)	
Caddepot-Verzeichnis (Zentraler Speicherplatz mit UNC-Freigabe)	C1-5 GB pro Arbeitsumgebung	
Cadpool-Verzeichnis (Speicherplatz Anwenderrechner)	Ausreichend Speicherplatz, um mindestens eine Arbeitsumgebung aufzunehmen	
Datensynchronisation mit GENIUS TOOLS Starter Service	-	Windows-Rechner, auf dem ein Dienst installiert werden kann. (Auf dem Rechner muss sich das zu überwachende Caddepot befinden).
Nutzung von Satelliten		Kommunikationsport für

	GENIUS TOOLS Starter	
mit GENIUS TOOLS Starter Service		<p>REST-API auf dem Mainserver. Standard: 8092</p> <p>Satelliten haben die gleichen Speicherplatz- und Freigabeanforderungen wie der Mainserver.</p>

## Unterstützte Desktop-Applikationen

1. Programme, die mit Projektkonfiguration starten:

- Creo 2.0-7.0
- Parametric
- Simulate
- Direct
- Layout
- Options Modeler

2. Folgende Programme werden automatisch geöffnet, wenn diese installiert sind (Autostart):

- Creo Illustrate
- Creo Schematics
- Mathcad Prime
- Creo Elements/Direct
- KeyShot
- Geomagic Design X

## 2.2 Zugriffsrechte

### Caddepot

**Lesezugriff:** Im Caddepot müssen alle Anwender Lesezugriff besitzen, damit der Synchronisationsprozess fehlerfrei funktioniert.

**Schreibzugriff:** Für bestimmte Funktionalitäten ist es notwendig, dass ausgewählte Verzeichnisse einer Arbeitsumgebung im Caddepot für alle Anwender beschreibbar sind.

- Rückmeldungen der GENIUS TOOLS Starter App über die letzte Synchronisation

- ... \ *serveronly* \\_ *SyncResults* \
  - Zentrale Benutzerkonfigurationsdateien  
... \ *userdata*
  - Gemeinsame Datenbanken für Namensgeneratoren der GENIUS TOOLS for Creo  
(muss zunächst manuell eingerichtet werden)  
... \ *serveronly* \ *gt\_numgen*
- Achtung: Diese Funktion kann nicht im Offline-Betrieb funktionieren.

## Cadpool

Schreibzugriff: Im lokalen Cadpool muss der Anwender volle Schreibrechte besitzen, damit der Synchronisationsprozess fehlerfrei funktioniert.

## Anwendungsrechner

Schreibzugriff: Schreibberechtigungen sind in den folgenden Installationsverzeichnissen von Creo erforderlich

- wenn mehr als der Standardkey (z. B. *parametric.psf*) verwendet oder die Synchronisation des Startkeys benötigt wird: auf das Verzeichnis mit den Creo-Startkeys
- wenn die Dateien *config.sup*, *config.pro*, *creo\_parametric\_admin\_customization.ui* verändert werden sollen: auf den Ordner .. \ *CommonFiles* \ *text*

---

**Hinweis:** Wenn Creo im Standardprogrammverzeichnis von Windows installiert wird, sollten keine Veränderungen durch die GENIUS TOOLS Starter App durchgeführt werden. Installieren Sie Creo in einem anderen Verzeichnis z. B. C: \ *ptc*.

---


## 3 Installationsprozess

**Achtung:** Mit den Setups von GENIUS TOOLS Starter kann keine Arbeitsumgebung eingerichtet oder aktualisiert werden. Dafür ist das eigenständige Programm GENIUS TOOLS Environment Administrator vorgesehen. Mit diesem Programm können Arbeitsumgebungen erzeugt, Software aktualisiert und Haupteigenschaften geändert werden. GENIUS TOOLS Environment Administrator (gtsa.exe) befindet sich im Installationsverzeichnis im Verzeichnis *installdepot* unter *gtsa-latest*.

Alle Setups entpacken ihre Daten in das Verzeichnis *installdepot* entsprechend ihren Versionen.

### 3.1 Softwaresetup

Nach dem Ausführen des Softwaresetups  $\geq 6.x$  auf dem Installationsrechner (z.B. Installationpfad *c:\inneo*) entsteht folgende Verzeichnisstruktur:



Lediglich im Verzeichnis *installdepot* befinden sich Dateien. Mit GENIUS TOOLS Environment Administrator (*installdepot\gtsa\_latest\gtsa.exe*) können leere Arbeitsumgebungen erzeugt werden. Die Verzeichnisstruktur einer Arbeitsumgebung kann manuell befüllt werden. GENIUS TOOLS Project Configurator erzeugt dann in einer Arbeitsumgebung ausführbare Projekte.



## GENIUS TOOLS Starter Service


Ab der Version 7.0.0.0 gibt es die Möglichkeit, die Datensynchronisation mit dem Dienst *GENIUS TOOLS Starter Service* zu beschleunigen. Dies wird im Installationsassistenten der Startup TOOLS abgefragt. Mehr Information im Kapitel [GENIUS TOOLS Starter Service](#)<sup>52</sup>.

## Hinweis zu Startup TOOLS

Mit den Startup TOOLS werden auch Datensetups für die verschiedenen Creo Releases geliefert. Die gewünschten Datensetups müssen ausgeführt werden, damit durch GENIUS TOOLS Environment Administrator auch Konfigurations- und Creo-Daten einer Arbeitsumgebung hinzugefügt werden können. Dadurch entstehen auch ausführbare Projekte.

## 3.2 Datensetup

Es gibt für jedes Creo Release ab Creo 4.0 ein Datensetup (nur Bestandteil der Startup TOOLS). Beim Ausführen des Setups auf dem Installationsrechner werden im *Installdepot*, entsprechend der Version, Daten hinzugefügt.




## 4 Updateprozess

Werden Setups neuerer Releases oder Versionen auf dem Installationsrechner ausgeführt, entstehen im Installdepot entsprechende Verzeichnisse.

Im Verzeichnis *gtsa\_latest* befindet sich immer die neueste Version von GENIUS TOOLS Environment Administrator. Dieser wird gestartet, um in Arbeitsumgebungen Updates durchführen zu können.

Mit GENIUS TOOLS Environment Administrator ist es möglich, jede Arbeitsumgebung (auch von verschiedenen Caddepots) mit den Versionen des Installdepots zu aktualisieren.

**Achtung:** Die Update-Funktionen von GENIUS TOOLS Environment Administrator aktualisieren nur die Softwarekomponenten GENIUS TOOLS Starter App und GENIUS TOOLS for Creo in einer Arbeitsumgebung. Das Update von Konfigurationseinstellungen, Konfigurationsdateien, Creo-Daten usw. ist manuell durchzuführen.



Nach dem Update von GENIUS TOOLS Starter App im Caddepot erfolgt die Aktualisierung der lokalen GENIUS TOOLS Starter App auf den Anwendungsrechnern automatisch.

## 5 Anwenderrechner einrichten

Bevor eine Arbeitsumgebung auf die Anwendungsrechner übertragen werden kann, muss diese mit GENIUS TOOLS Environment Administrator erzeugt worden sein (Siehe dazu Kapitel [GENIUS TOOLS Environment Administrator](#))<sup>[29]</sup>.

Die relevanten Angaben für die Verwendung der Arbeitsumgebung sind:

- Eingabe eines Namens für die Arbeitsumgebung (z.B. firmenname-kurz)
- Eingabe Lizenzserver
- Eingabe des Caddepot-Verzeichnisses
- Eingabe des Verzeichnisses für den Cadpool auf den Anwendungsmaschinen

---

**Hinweis:** Nach der Ersteinrichtung einer Arbeitsumgebung ist ein **Anwenderrechner wartungsfrei**. Alle Daten einer Anwendungsumgebung werden durch GENIUS TOOLS Starter App mit den Daten aus dem Caddepot aktualisiert. GENIUS TOOLS Starter App selbst aktualisiert sich auch aus dem Caddepot.

---

### 5.1 Administrationsrechner

---

**Hinweis:** Normalerweise wird die Arbeitsumgebung zunächst zu einem Rechner übertragen, der administrative Aufgaben in dieser Umgebung wahrnimmt, d.h. der Anwender (typischerweise der CAD/Startup TOOLS-Administrator) auf diesem Rechner besitzt volle Schreibzugriffsrechte auf dem Caddepot.

---

Der Administrationsrechner benötigt, wie auch jeder Anwendungsrechner, eine Erstsynchronisierung/Ersteinrichtung, d.h. die Arbeitsumgebung aus dem Caddepot muss einmalig komplett in den Cadpool kopiert werden. Dieses Kopieren und weitere Initialisierungsschritte kann GENIUS TOOLS Starter App übernehmen. Dazu muss er nur auf dem Anwendungsrechner aus dem Caddepot heraus gestartet werden.

1. Starten Sie GENIUS TOOLS Starter App aus der Arbeitsumgebung des Caddepot auf dem Anwendungsrechner : `<caddepotpfad>\<arbeitsumgebungsname>\software\gts.exe`

2. Nach dem Start der gts.exe erkennt das Programm, dass auf dem Anwendungsrechner noch kein Cadpool und keine Arbeitsumgebung vorhanden sind. Dadurch werden folgende Aktionen für die Ersteinrichtung ausgelöst:

- Anlegen der lokalen Verzeichnisse
- Kopieren der Arbeitsumgebung
- Anlegen einer Startverknüpfung auf dem Desktop

- Erstellung eines Eintrages in der Registry für den Autostart
- Beenden von GENIUS TOOLS Starter App aus dem Caddepot
- Aufruf von lokaler GENIUS TOOLS Starter App, d.h. *gts.exe* aus dem Cadpool


## Synchronisationsstatus und Lizenzüberprüfung

Die Statuszeile vom GENIUS TOOLS Starter App sollte nun so aussehen:




Statuszeile

Der Lizenzstatus zeigt eine Vollversion und der Synchronisationsstatus uneingeschränkte Synchronisation.



Vollständige Synchronisation

Sollte die Statuszeile so aussehen:



Ausbildungslizenz

muss die Lizenz überprüft werden: Ist die Lizenz verfügbar? Ist der Lizenzserver in der Arbeitsumgebung richtig eingetragen?

---

**Hinweis:** Starten Sie die *gts.exe* mit der Option `-gts:licDebug` um die Fehlermeldung von GENIUS TOOLS License Manager angezeigt zu bekommen.

---

### 5.1.1 Standardanwenderrechner

Genau wie der Administrationsrechner findet die Ersteinrichtung für einen Anwendersrechner durch den Aufruf von GENIUS TOOLS Starter App aus dem Caddepot auf dem Anwendersrechner statt:

*caddepot\<arbeitsumgebungsname>\software\gts.exe*

Diese UNC-Angabe kann z.B. mit einer Kurzbeschreibung per Email verteilt werden.

Als Alternative kann eine Arbeitsumgebung durch jeden beliebigen Verteilmechanismus unter Windows auf die Anwendersrechner kopiert werden. Auch das Erstellen der Startverknüpfung auf dem Desktop für die lokale gts.exe-Datei kann durch ein alternatives Werkzeug erfolgen.

## 6 Anpassungen der GENIUS TOOLS Starter Umgebung

### 6.1 Übergabeparameter

Übergabeparameter	Beschreibung
-gts:admin	Startet den Projekt Konfigurator
-gts:appdata	Definiert den Pfad zum Appdata-Verzeichnis neu
-gts:debug	Aktiviert das Debug logging
-gts:home	Ändert das Home Verzeichnis Bsp: D:\inneo\cadpool\inneo\software\GTS.exe - gts:home= %SystemDrive%\home\%USERDOMAIN%.%USERNAME %\pro.creo3
-gts:lang	Startet den GTS in einer bestimmten Sprache momentan (de/en/it/fr)
-gts:licDebug	Aktiviert die Fehlerausgabe des Lizenzservers
-gts:licServer	Ändert den Lizenzserver
-gts:noChecksum	Deaktiviert die Checksummen Überprüfung beim Synchronisieren
-gts:noProjectAutostart	Verhindert, dass das Projekt (gts:p) sofort gestartet wird
-gts:noSync	Deaktiviert die Synchronisation
-gts:p	Startet ein Projekt und filtert die Projektauswahlliste
-gts:pui	Filtert die Projektauswahlliste mit einer Liste von Projekten die mit Komma getrennt sind. (-gts:pui=pname1, pname2,pname3)
-gts:worker	Startet als Worker

## 6.2 Umgebungsvariablen

### Erzeugte Umgebungsvariablen

GTS-Umgebungsvariablen	Beschreibung/Beispiel	Alte SUT-Variable
GT_LIC_SERVER		
GTFC_ADMIN		TBXADMIN
(GTS_CFG_LW) verwende besser:	GTS:<Cadpool>\<Arbeitsumgebung>	STOOLS_CFG_LW
GTS_ROOT_DIR	GTS: D: \inneo\cadpool\2020_latest SUT: <Laufwerk> SUT: P:	
GTS_COMPUTER_GROUP	Name der Computergruppe	
GTS_DATA		SUTDATA
GTS_DATA_ESCAPED	Variante der Variable GTS_DATA zur Verwendung in Mapkeys. Die Variable wird mit Escape-Zeichen versehen, damit sie in Mapkeys nicht unerwünscht aufgelöst wird.	
GTS_DATA_LIB		
GTS_ENV_NAME	Name der Arbeitsumgebung	
GTS_MC		SUTMC
GTS_PLOT_CONFIG_DIR		PLOT_CONFIG_DIR
GTS_PLOT_CONFIG_DIR_ESCAPED	Variante der Variable GTS_PLOT_CONFIG_DIR zur Verwendung in Mapkeys. Die Variable wird mit Escape-Zeichen versehen,	

damit sie in Mapkeys nicht unerwünscht aufgelöst wird.

GTS_PLOT_FILE_DIR		PLOT_FILE_DIR
GTS_PROEDATECODE		SUT_PROEDATECODE
GTS_PROERELASE		SUT_PROERELASE
GTS_PROJECT_DIR		APPL_PROJECT_DIR
GTS_PROJECT_NAME	Name des gestarteten Projektes	SUT_PROJECT_NAME
GTS_ROOT_DIR		SUT_ROOT_DIR
GTS_ROOT_DIR_ESCAPED	Variante der Variable GTS_ROOT_DIR zur Verwendung in Mapkeys. Die Variable wird mit Escape-Zeichen versehen, damit sie in Mapkeys nicht unerwünscht aufgelöst wird.	
GTS_SERVERONLY_DIR		
GTS_SERVERONLY_DIR_ESCAPED	Variante der Variable GTS_SERVERONLY_DIR zur Verwendung in Mapkeys. Die Variable wird mit Escape-Zeichen versehen, damit sie in Mapkeys nicht unerwünscht aufgelöst wird.	
GTS_SERVER_DIR		
GTS_SERVER_DIR_ESCAPED	Variante der Variable GTS_SERVER_DIR zur Verwendung in Mapkeys. Die Variable wird mit Escape-Zeichen versehen, damit sie in Mapkeys nicht unerwünscht aufgelöst wird.	



GTS_SYNC_LAST		
GTS_SYNC_MODE		
GTS_TRAIL_DIR		TRAIL_DIR
GTS_TRAIL_DIR_ESCAPED	Variante der Variable GTS_TRAIL_DIR zur Verwendung in Mapkeys. Die Variable wird mit Escape-Zeichen versehen, damit sie in Mapkeys nicht unerwünscht aufgelöst wird.	
GTS_UNIT_DIR		
GTS_UNIT_DIR_ESCAPED	Variante der Variable GTS_UNIT_DIR zur Verwendung in Mapkeys. Die Variable wird mit Escape-Zeichen versehen, damit sie in Mapkeys nicht unerwünscht aufgelöst wird.	
GTS_UNIT_DIR_NAME	Name des Unit-Verzeichnisses	
GTS_UNIT_NAME	Name der Unit	
GTS_USER		STOOLS_USER
GTS_USER_CONFIG_DIR		USER_CONFIG_DIR
GTS_USER_CONFIG_DIR_ESCAPED	Variante der Variable GTS_USER_CONFIG_DIR zur Verwendung in Mapkeys. Die Variable wird mit Escape-Zeichen versehen, damit sie in Mapkeys nicht unerwünscht aufgelöst wird.	
GTS_USER_LW	Laufwerksbuchstabe des Benutzerlaufwerks	STOOLS_USER_LW

GTS_USERLONG		STOOLS_USER_LONG
GTS_USERSHORT		STOOLS_USER_SHORT
GTS_VERSION		
GTS_WCSRVNAME	Windchillservername	STOOLS_WCSRVNAME
GTS_WCSRVURL	Url des Windchillservers	STOOLS_WCSRVURL
LANG		LANG

## Beeinflusste Umgebungsvariablen

### PTC\_WF\_ROOT

Umgebungsvariable, die den Standardspeicherort des Creo-Verzeichnisses überschreibt. (WF von Wildfire, Name des Vorgängerproduktes von Creo.)

### PTC\_WF\_CACHE

Umgebungsvariable, die auf zusätzlichem Cache-Speicherplatz verweist.

### PTC\_SESSION\_LOG\_PATH

### PTC\_SESSION\_TRACEBACK\_PATH

### PTC\_SESSION\_TRAIL\_PATH

## 6.3 Batchdateien

Batchdateien werden zu verschiedenen Zeitpunkten während des Projektstarts, vor dem Start der Desktop-Anwendung (z. B. Creo Parametric) und danach ausgeführt.

**Achtung:** Seit GENIUS TOOLS Starter-Version 6.0.1 besteht ein neuer Konfigurationsmechanismus. (Siehe Dokument *GENIUS TOOLS Starter News*.) Bei einem Update von Version 6.0.0 oder einer Migration von Startup TOOLS 20xx, überprüfen Sie ihre Batchdateien. Verweise in das Verzeichnis `..\configuration\projects\` müssen auf `..\configuration\standard` verändert werden.

Batchdateien in den projektspezifischen Unterordnern des Verzeichnisses *projects* müssen nicht verändert werden.

## Arten von Batchdateien

Prefix	Zeitpunkt	Bedeutung
prestart_	Werden gestartet, bevor	Wenn ein Projekt gestartet wird, sorgt

Prefix	Zeitpunkt	Bedeutung
	die Creo Parametric-Konfiguration erstellt wird.	GENIUS TOOLS Starter dafür, dass die prestart_-Batchdateien gestartet werden bevor die projektbezogenen config.pro-Dateien zusammengestellt werden.
start_	Werden gestartet, bevor Creo Parametric gestartet wird.	Wenn ein Projekt gestartet wird, sorgt GENIUS TOOLS Starter dafür, dass alle projektbezogenen config.pro-Dateien zusammengestellt werden. Danach werden die Batchdateien gestartet, die mit start_ beginnen.
stop_	Werden gestartet, nachdem Creo Parametric beendet wird.	Hinweis: <i>Stopbatch</i> aktiviert muss auf Ja eingestellt sein, unter <i>Konfiguration</i> > <i>Gruppe (auswählen)</i> > <i>Creo-Einstellungen</i> > <i>Startverhalten</i>

**Achtung:** Bisher existierende *runonce\_* und *env\_*-Batchdateien werden nicht mehr unterstützt. Sollen diese weiter verwendet werden, benennen Sie sie um in *start\_*, z.B. *env\_inneo.bat* in *start\_inneo.bat*

## Benutzer- oder computerabhängige Batchdateien

GENIUS TOOLS Starter bietet die Möglichkeit, benutzer- oder computerbezogene bzw. benutzergruppen- oder computergruppenabhängige Batchdateien auszuführen. Die Arten der Batchdateien und deren Aufrufhierarchie unterscheiden sich nicht von den allgemeinen Batchdateien, d.h. Prestart-, Start- und Stop-Batchdateien.

Benutzerabhängige Batchdateien werden durch ein vorangestelltes U\_<WindowsBenutzername>\_ gekennzeichnet, computerbezogene Batchdateien durch ein C\_<WindowsComputername>\_, wobei die Klammern <> weggelassen werden müssen.

Die Computer- und Benutzergruppen werden durch ein vorangestelltes CG\_<Gruppe>\_ bzw. UG\_<Gruppe>\_ gekennzeichnet.

### Beispiele für benutzer- oder computerbezogene Skripte:

- U\_MUELLER\_stop\_copy\_workspace.bat
- C\_CAD13\_start\_map\_drive.bat

### Beispiel für benutzer- oder computergruppenbezogene Skripte:

- UG\_GroupA\_start\_copy\_special\_config.bat

- CG\_ CREO ON C\_start\_set\_buw.bat

---

**Hinweis:** Sonderzeichen in Gruppennamen werden ignoriert, so dass beispielsweise Creo auf C: zu Creo auf C wird, d.h. ohne Doppelpunkt. Verwenden Sie keine Sonderzeichen in Gruppennamen!

---

**Achtung:** Creo Parametric startet nicht! Die häufigste Ursache sind Fehler in Batchdateien, die zum Abbruch der Aufrufroutine führen. Es ist schrittweise zu prüfen, welche Batchdatei(en) den Abbruch verursacht.

---

## 7 Testumgebung

Eine Testumgebung hilft den Administratoren, Änderungen in der Produktivumgebung zuvor überprüfen zu können. Dabei ist es wichtig, dass die Testumgebung exakt der Produktivumgebung entspricht. Dies ist nur möglich, wenn sich die Testumgebung im gleichen Caddepot befindet; nur dann stimmt der Caddepotname innerhalb der GENIUS TOOLS Starter Datenbank überein.

**Tipp:** Legen Sie zwei verschiedene Bilder für die Arbeitsumgebungen in den Ordner *\_Images*. Dadurch kann sofort erkannt werden, in welcher Umgebung gearbeitet wird. Wenn Sie GENIUS TOOLS for Creo verwenden, können Sie sich die Information im leeren Grafikfenster zusätzlich einblenden.

Beispiel:

Produktivumgebung	Testumgebung
\\SRVCAD01\caddepot\inneo	\\SRVCAD01\caddepot\inneo_test
	
INNEO Solution GmbH GENIUS TOOLS Starter 5.3.0.416 GENIUS TOOLS for Creo Release 5.0-nightly 2019-06-05T11:17:08Z C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\M070\Parametric\bin\parametric.psf  Working environment: inneo Project: c4p Data: D:\inneo\cadpool\inneo\data\sut_int_de_inneo	INNEO Solution GmbH GENIUS TOOLS Starter 5.3.0.416 GENIUS TOOLS for Creo Release 5.0-nightly 2019-06-05T11:17:08Z C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\M070\Parametric\bin\parametric.psf  Working environment: inneo_test Project: c4p Data: D:\inneo\cadpool\inneo_test\data\sut_int_de_inneo

### 7.1 Erstellung einer Testumgebung

Um eine Testumgebung zu erstellen, ist lediglich eine Kopie der Produktivumgebung notwendig. Die Verteilung der Testumgebung an Testanwender erfolgt genau wie bei der Produktivumgebung durch den Ersteinrichtungsprozess. Beide Umgebungen befinden sich danach im Cadpool des Anwenders.

---

**Tipp:** Um die Testumgebung immer wieder schnell auf den exakten Zustand der Produktivumgebung setzen zu können, verwenden Sie ein Synchronisationstool, wie z.B. FreeFileSync, im Modus „Spiegeln“.

---

Um Änderungen in der Testumgebung in das Produktivsystem zu überführen, sind die geänderten Dateien in das Produktivsystem zu kopieren. Auch hier empfiehlt sich ein Vergleichstool, um die Änderungen schnell erkennen zu können.

---

**Achtung:** Die Konfigurationsdatenbank `..\configuration\database\sut.db` steht immer im Zusammenhang mit der GENIUS TOOLS Starter App-Softwareversion. Wurde diese im Testsystem geändert (z.B. Updatetest), so ist auch der Ordner `..\software` zusammen mit der Datenbank zu kopieren.

---

## 7.2 Testumgebung in anderem Caddepot

Soll sich die Testumgebung in einem anderen Caddepot befinden, d.h. auf einem anderen Server oder anderer Freigabe, so ist dies prinzipiell möglich, aber nicht zu empfehlen, da der Eintrag in der Konfigurationsdatenbank auf das Caddepot der Produktivumgebung zeigt. Das Caddepot kann bei der Erstellung der Testumgebung mit GENIUS TOOLS Environment Administrator vor der Erstverwendung geändert werden. Sobald aber Mitarbeiter eine Arbeitsumgebung verwenden, darf der Caddepotname nicht mehr verändert werden. Die Konfigurationsdatenbank kann nun nicht mehr einfach zurück in die Produktivumgebung kopiert werden. Dies ist nur möglich, wenn die Umgebung erneut kopiert und mit GENIUS TOOLS Environment Administrator der Caddepot-Eintrag zurück geändert wurde.

## 7.3 Lokale Testumgebung

Dieser Sonderfall kommt nur zur Anwendung, wenn der Administrator der einzige Anwender ist. Die Produktivumgebung wird dazu einfach in ein lokales Verzeichnis kopiert und mit dem GENIUS TOOLS Environment Administrator die Synchronisation deaktiviert.

---

**Achtung:** Vor dem Zurückkopieren der Konfigurationsdatenbank muss die Synchronisation wieder eingeschaltet werden.

---


## 8 GENIUS TOOLS Environment Administrator

GENIUS TOOLS Environment Administrator („Umgebungsadministrator“) wird für das Management von Arbeitsumgebungen benötigt. Folgende Aufgaben werden mit GENIUS TOOLS Environment Administrator durchgeführt:

- Erzeugung von Arbeitsumgebungen (Create)
- Hinzufügen von Komponenten zu einer Arbeitsumgebung (Add Components)
- Projektordner (Verzeichnisse mit config.pro und anderen Dateien)
- Datenordner
- Zusatzapplikationen
- Update von Arbeitsumgebungen (GENIUS TOOLS Starter App und GENIUS TOOLS for Creo)
- Änderungen der Einstellungen einer Arbeitsumgebung (Modus)
- Lizenzservereinstellungen
- Synchronisationseinstellungen (Caddepot, Cadpool)
- Migration älterer Startup TOOLS
- Konvertieren von Startup TOOLS-Datenbanken (Convert)

Die einzelnen Funktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Zusätzlich finden Sie Erklärungen für die einzelnen Schritte im GENIUS TOOLS Environment Administrator rechts neben den Eingabefenstern.

### 8.1 Benutzerführung



Die Benutzereinstellungen im GENIUS TOOLS Environment Administrator finden Sie über das Zahnradsymbol  in der Kopfzeile.

## **Sprache: Spracheinstellung der Oberfläche**

Die Sprache kann während des laufenden Betriebes zwischen Deutsch, Englisch und Französisch umgestellt werden. Die Einstellung der Sprache wird für den nächsten Start gespeichert.

Die Software startet mit deutscher Betriebssystem-Ländereinstellung auf Deutsch. Ländereinstellungen, die nicht auf Deutsch eingestellt sind, veranlassen immer eine englische Spracheinstellung beim Start von GENIUS TOOLS Starter. Dieser kann jederzeit auf Deutsch umgestellt werden.

## **Theme: Farbeinstellungen der Oberfläche**

Das Farbschema der Oberfläche der Software wird in den Farbausprägungen Blau, Hell und Dunkel angeboten. Die Einstellungen werden beim nächsten Start von GENIUS TOOLS Starter wieder verwendet.

## **Hilfe (F1)**

Die Hilfe für GENIUS TOOLS Starter lässt sich hier öffnen. Die Hilfe entspricht diesem Dokument.

## **Info (F12)**

Zeigt den Lizenzvertrag der aktuellen GENIUS TOOLS Starter Version an.


## **Beenden**

Beendet das Programm. Bei Klick auf die Schließen-Schaltfläche (X) wird das Programmfenster minimiert.

## **Funktionen**

Alle Funktionen von GENIUS TOOLS Environment Administrator werden in einzelnen Schritten abgearbeitet. Bei der Eingabe der Felder unterstützt Sie die Hilfe auf der rechten Seite.






Zuerst ist immer das Caddepot auszuwählen. Danach füllt sich die Optionsliste mit den vorhandenen Arbeitsumgebungen, die zur Auswahl stehen. Wird ein Installationsdepot gewählt, erscheinen in der Auswahlliste die möglichen Versionen der Software.

## 8.2 Arbeitsumgebung erzeugen

Mit Hilfe von GENIUS TOOLS Starter lassen sich mit nur wenigen Mausklicks unterschiedliche Arbeitsumgebungen zusammenstellen. Eine Arbeitsumgebung besteht dabei aus GENIUS TOOLS Starter App und der entsprechenden Ordnerstruktur. Es können jederzeit neue Komponenten, wie Oberflächen- und Funktionskonfigurationen für Creo (config.pro, config.sup config.ui), Startobjekt-Templates, projektbezogene Bibliotheken, Zeichnungsrahmen, ModelCheck-Konfigurationen und Zusatzapplikationen (Toolkit) hinzugefügt werden.

## Erzeugung einer neuen Arbeitsumgebung



## Erzeugen einer neuen Arbeitsumgebung

Die Funktion *Create* dient zur Erzeugung einer leeren, neuen Arbeitsumgebung. Diese besteht aus der Verzeichnisstruktur, der GENIUS TOOLS Starter Software und einer leeren sut.db-Datenbank. In dieser Datenbankdatei werden alle in GENIUS TOOLS Project Configurator festgelegten Einstellungen gespeichert; sie liegt im Verzeichnis `<GTSArbeitsumgebung>\configuration\database`.

Später können über *Add Components* Toolkit-Applikationen, Datenpakete und Standardprojekte hinzugefügt werden.



Symbol für  
"Arbeitsumgebung  
erzeugen"

## Arbeitsumgebung mit GENIUS TOOLS Environment Administrator erstellen („Create“)

### Create-Assistent: Schritt 1

Durch *Create* startet der Installationsassistent für die Erstellung einer Arbeitsumgebung. GENIUS TOOLS Environment Administrator findet das Caddepot und Installdepot von allein, wenn es aus der Standardinstallation ausgeführt wurde. Vergewissern Sie sich, dass die Orte die richtigen sind. Tragen Sie den Namen der Arbeitsumgebung ein (1). Dieser wird genutzt, um ein entsprechendes Verzeichnis im Caddepot anzulegen und dort die Software und Verzeichnisstruktur zu erzeugen.

Durch einen Klick auf *Next* (2) wechseln Sie zur zweiten Seite des Installationsassistenten.

---

**Hinweis:** Sie können den Namen der Arbeitsumgebung jederzeit ändern, indem Sie den Ordner umbenennen.

---

GENIUS TOOLS ENVIRONMENT ADMINISTRATOR 7.0.1.0

## Arbeitsumgebung erstellen

1 2

**ARBEITSUMGEBUNG**

Caddepot  
 \\srvmsleipzig\ntoinbackup\gts\caddepot

Name der Arbeitsumgebung  
 INNEO

**SOFTWARE**

Installdepot  
 D:\caddepot\installdepot

Software Version auswählen  
 6.0.0.0

Mit Hilfe von GENIUS TOOLS Starter lassen sich mit nur wenigen Mausklicks unterschiedliche Arbeitsumgebungen zusammenstellen. Eine Arbeitsumgebung besteht dabei aus GENIUS TOOLS Starter und der entsprechenden Ordnerstruktur. Es können jederzeit neue Komponenten, wie Oberflächen- und Funktionskonfigurationen für Creo (config.pro, config.sup config.ui), Startobjekt-Templates, projektbezogene Bibliotheken, Zeichnungsrahmen, ModelCheck-Konfigurationen und Zusatzapplikationen (Toolkit) hinzugefügt werden.

**Arbeitsumgebung**

**Caddepot**  
 Ein CadDepot ist entweder lokal vorhanden oder liegt auf einem Netzlaufwerk.

**Name der Arbeitsumgebung**  
 Geben Sie hier den Namen der zu verwendenden Arbeitsumgebung ein

**Software**

**Installdepot**  
 InstallDepots sind entweder lokal verfügbar oder liegen auf einem Netzlaufwerk.

**Software Version auswählen**  
 Wählen Sie hier die zu installierende Version aus dem InstallDepot aus.

Back Next Create Cancel

### Arbeitsumgebung erstellen: Schritt 1

## Create-Assistent: Schritt 2

Damit GENIUS TOOLS Starter App in der Vollversion genutzt werden kann, ist eine Verbindung zum GENIUS TOOLS License Manager nötig.

Tragen Sie unter *Quelle (1)* den Server ein, von der GENIUS TOOLS Starter App die Lizenzen nutzen soll.

Danach kann die Synchronisation definiert werden. Diese ermöglicht es, alle wichtigen Dateien lokal auf dem Computer zur Verfügung zu stellen, was den schnellstmöglichen Zugriff auf diese Dateien ermöglicht.

Es werden auch Besonderheiten berücksichtigt, dass zum Beispiel keine Toolkit-Applikationen synchronisiert werden, während Creo gestartet ist. Dabei ist zu beachten, dass die Toolkit-Applikation im *apps*-Verzeichnis von GENIUS TOOLS Starter liegen muss.

Der *Serverpfad* wird immer bis zum Caddepot angegeben; GENIUS TOOLS Starter App fügt automatisch den Namen, der gerade genutzten Arbeitsumgebung, hinzu. Dadurch ist es möglich, Arbeitsumgebungen zu kopieren und so schnell Testsysteme zu erstellen. Eine Veränderung der Einstellungen ist so nicht nötig. Auch ein Umbenennen der Arbeitsumgebung ist ohne Veränderung der Einstellungen möglich.

Das *Zielverzeichnis* ist der Ort, in dem sich der Cadpool auf dem Arbeitsplatzrechner befinden soll. Ist dieser nicht vorhanden, wird versucht diesen anzulegen. Ein Unterverzeichnis mit dem Namen der Arbeitsumgebung wird ebenfalls angelegt. Es

können absolute Pfade genutzt werden oder Umgebungsvariablen, die auf dem Arbeitsplatzrechner vorhanden sind.

### Arbeitsumgebung erstellen: Schritt 2

Das *Synchronisationsintervall* wird in Minuten angegeben. Es legt fest, in welchem Zeitabstand GENIUS TOOLS Starter App die Synchronisation der Daten durchführt. Wenn GENIUS TOOLS Starter App gestartet wird, wird automatisch eine Synchronisation durchgeführt.

Wählen Sie das Intervall je nach Änderungshäufigkeit der Daten und Anzahl der GENIUS TOOLS Starter Apps, die gleichzeitig gestartet sind. Bei einer hohen Änderung der Daten innerhalb einer Arbeitsumgebung sollte das Intervall kürzer gewählt werden als bei einer Arbeitsumgebung mit seltenen Änderungen. Ebenso sollte bedacht werden, dass ein häufiger Zugriff von vielen Rechnern das Netzwerk belasten kann.

---


**Hinweis:** Werden keine Angaben zur Synchronisation eingetragen, entsteht automatisch eine lokale Arbeitsumgebung.

---

## 8.3 Komponenten zur Arbeitsumgebung hinzufügen

GENIUS TOOLS Starter App kann neben der Konfiguration auch Daten und Toolkit-Applikationen dem Benutzer zur Verfügung stellen. Als Teil der Startup TOOLS 6.0 stehen neben dem Kernbereichen Administration der Creo-Landschaft auch Arbeitsumgebungen mit standardisierten Vorlagen und Funktionsumfangserweiterungen für Creo in Form der GENIUS TOOLS for Creo zur Verfügung. Beim Erstellen einer neuen Arbeitsumgebung wird nur die benötigte Verzeichnisstruktur erzeugt und die Software für GENIUS TOOLS Starter

kopiert, mit der Funktion *Add Components* (Komponenten hinzufügen) können dann Komponenten aus dem Verzeichnis *Installdepot* einer Arbeitsumgebung hinzugefügt werden.



*Symbol für  
"Komponenten  
hinzufügen"*

Komponenten können sein:


- GENIUS TOOLS for Creo
- Projektkonfigurationsordner für Creo-Applikationen
- Projektdatenordner für Creo-Applikationen

---

**Hinweis:** Damit Projektkomponenten ausgewählt werden können, müssen diese zuerst aus den Datensetups in das Installdepot installiert werden.

---

#### Arbeitsumgebung Add Components



*Hinzufügen von Komponenten zu einer Arbeitsumgebung*

## Komponenten zu einer Arbeitsumgebung hinzufügen („Add Components“)

### Add-Components-Assistent: Schritt 1

Um Komponenten einer Arbeitsumgebung hinzuzufügen, wählen Sie zunächst die entsprechende *Arbeitsumgebung* (1) aus.

Danach können Sie die *Softwareversion* (2) auswählen, in die das entsprechende Softwaresetup ausgeführt wurde bzw. die entsprechenden Komponenten vorhanden sind.

Anschließend wird die CAD-Applikation gewählt, für die die Komponenten bestimmt sind.

**Hinweis:** Im apps-Verzeichnis können Sie weitere Komponenten hinzufügen. Die Synchronisation wird dann von GENIUS TOOLS Starter App übernommen und wird nur durchgeführt, wenn kein Creo gestartet ist.

Sie können zum Beispiel beliebige Toolkit-Applikationen im apps-Verzeichnis bereitstellen. Es kann allerdings keine Überprüfung durchgeführt werden, für welche Creo-Version diese Applikation gültig ist.


*Hinzufügen von Komponenten: Schritt 1*

### Add-Components-Assistent: Schritt 2

Im zweiten Schritt können Standardprojekte erstellt werden, deren Einstellungen später im GENIUS TOOLS Project Configurator angepasst werden sollten.

Durch an- oder abhaken (1) kann gewählt werden, ob das jeweilige Projekt erstellt werden soll.

Mit einem Doppelklick auf den *Projektnamen* (2) oder *Anzeigename* (3) kann dieser geändert werden.




*Hinzufügen von Komponenten: Schritt 2*

### Add-Components-Assistent: Schritt 3

Im dritten Schritt können entsprechende Datenpakete hinzugefügt werden.

Auch hier können Sie durch an- oder abwählen (1) entscheiden, ob das Datenpaket der Arbeitsumgebung hinzugefügt wird. Mit einem Doppelklick auf den *Anzeigename* (2) können Sie diesen verändern. Der Anzeigename wird für den Ordernamen im Verzeichnis *data* genutzt. Sollte ein Ordner mit entsprechendem Namen schon vorhanden sein, kann das Datenpaket nicht kopiert werden.



*Hinzufügen von Komponenten: Schritt 3*


## Add-Components-Assistent: Schritt 4

Im letzten Schritt können die Toolkit-Applikationen gewählt werden, die in der Arbeitsumgebung bereitgestellt werden sollen.

GENIUS TOOLS Environment Administrator versucht den Namen der Toolkit Applikation aus einer *protk.dat* auszulesen. Sollte dieser gefunden werden, wird er mit angezeigt. Ein Ändern des Zielverzeichnis ist nicht vorgesehen. Es wird der Verzeichnisname genutzt, der im Installdepot unter *apps* genutzt wurde. Sollte in der Arbeitsumgebung schon ein entsprechender Ordner unter *apps* vorhanden sein, kann die Toolkit-Applikation nicht kopiert werden.

Über *Add (2)* fügen Sie die ausgewählten Komponenten der Arbeitsumgebung hinzu.






*Hinzufügen von Komponenten: Schritt 4*

## 8.4 Software in einer Arbeitsumgebung updaten

Die Setups von GENIUS TOOLS Starter entpacken zunächst ihre Daten im Installdepot, parallel zu vorherigen Installationen. Dadurch wird keine Aktualisierung der Software GENIUS TOOLS Starter und/oder GENIUS TOOLS for Creo Update in einer Arbeitsumgebung vorgenommen. Dies muss separat mit der Funktion *Update* durchgeführt werden. Durch diesen zweistufigen Prozess ist es möglich, schnell und gezielt eine Arbeitsumgebung zu aktualisieren. Sie können sowohl ein Update als auch ein Downgrade durchführen solange die entsprechende Softwareversion im Installdepot vorhanden ist.



*Symbol für "Software aktualisieren"*


Wenn Sie die Synchronisation verwenden, wird die Aktualisierung der Software im Hintergrund durchgeführt, d. h. ohne dass der Benutzer Creo oder GENIUS TOOLS Starter

App beenden muss. Die neue Softwareversion wird dann bei der nächsten Synchronisation an die Anwenderrechner ausgerollt.

Wurde GENIUS TOOLS for Creo aktualisiert, findet die Synchronisation auf den Anwenderrechner nur statt, wenn Creo geschlossen ist.

**Achtung:** Sollten der Netzwerkmodus verwendet werden, stellen Sie sicher, dass GENIUS TOOLS Starter App und Creo von allen Benutzern geschlossen wurde, da ein Update ansonsten nicht möglich ist.

#### Update einer Arbeitsumgebung




## Software in einer Arbeitsumgebung aktualisieren („Update“)

### Update-Assistent: Schritt 1

Wählen Sie die *Arbeitsumgebung* (1) aus, die Sie aktualisieren wollen. Danach können Sie aus dem Installdepot die zu installierende *Software-Version* (2) auswählen. Unter *Update-Einstellungen* (3) können Sie auswählen, ob die beiden Softwarekomponenten GENIUS TOOLS Starter App und GENIUS TOOLS for Creo aktualisiert werden sollen oder eine Komponente. Durch einen Klick auf *Update* startet der Aktualisierungsprozess.

Der Aktualisierungsprozess spielt für den GENIUS TOOLS Starter ein neues Softwareverzeichnis auf und aktualisiert die Datenbank. Für GENIUS TOOLS for Creo wird das *gtfc*-Verzeichnis unterhalb vom Verzeichnis *apps* ausgetauscht. Die alte *main.cfg* bleibt erhalten.



## 8.5 Eigenschaften in einer Arbeitsumgebung ändern

Einige Eigenschaften einer Arbeitsumgebung können nur mit der Funktion *Modus* von GENIUS TOOLS Environment Administrator verändert werden. Die wichtigste Eigenschaft ist der Pfad zum Caddepot. Außerdem können weitere Angaben zur Synchronisation und Lizenzierung geändert werden.

**Hinweis:** Vom GENIUS TOOLS Environment Administrator werden nur die Standard-Einstellungen verändert, d.h. die Einstellungen der Gruppe *Standard*. Sollten Einstellungen in einer Benutzer- oder Computergruppe gesetzt worden sein, müssen diese im GENIUS TOOLS Project Configurator geändert werden. (*Konfiguration* > *Gruppe (auswählen)* > *Synchronisation*)



Symbol für „Eigenschaften ändern“

## Eigenschaften einer Arbeitsumgebung ändern („Modus“)

### Modus-Assistent: Schritt 1

Im ersten Schritt des Änderungsassistenten kann der Lizenzserver verändert werden. Wählen Sie zuerst das Caddepot und die *Arbeitsumgebung* (1) aus, die Sie verändern wollen. Danach kann der Lizenzserver eingetragen werden. Außerdem kann der Lizenzserver deaktiviert werden. Ein deaktivierter Lizenzserver wird von GENIUS TOOLS Starter App nicht genutzt. Somit können nur Home-Use oder Educational-Lizenzen von Creo genutzt werden.

*Eigenschaften einer Arbeitsumgebung ändern: Schritt 1*

### Modus-Assistent: Schritt 2

Im zweiten Schritt des Änderungsassistenten kann der Synchronisationsserver verändert werden. Der *Serverpfad* (2) wird immer so angegeben, dass dieser in das Caddepot zeigt.

Bei der Überprüfung der *Checksumme* (2) wird für jede übertragene Datei eine Checksumme ermittelt und mit der vom Server abgeglichen. Sollten diese unterschiedlich sein, wird die Datei erneut angefordert. Wird die Checksummen-Überprüfung deaktiviert, werden die Dateien nur kopiert.

**Achtung:** Das Aktivieren der Checksummen-Überprüfung kann zu einer deutlichen Reduzierung der Übertragungsgeschwindigkeit führen.

**Synchronisation bearbeiten**

1 2 3

**SYNCHRONISATIONSSERVER EINSTELLUNGEN**

Name

Beschreibung

Server Pfad  
 1

Checksummen-Überprüfung  
 2

**Hilfe**

**Synchronisationsserver Einstellungen**  
 Konfigurieren Sie hier den Synchronisationsserver.  
 Eine lokale Arbeitsumgebung wird aus dem Caddepot des Servers aktualisiert.

**Name**  
 Geben Sie hier einen deskriptiven Servernamen ein.

**Server Pfad**  
 Tragen Sie hier den Pfad zum Caddepot des Servers ein.  
 Nutzen Sie die UNC-Schreibweise (\\GTSServer\caddepot),  
 Umgebungsvariablen (%GTS\_SERVER\_NAME%), oder eine Mischform (\\%  
 GTS\_SERVER\_NAME%\caddepot).

**Aktiv**  
 Aktiviert die Synchronisation zwischen CadDepot und Server.

**Überprüfung Checksumme**  
 Überprüft aller synchronisierten Dateien mithilfe von Checksummen.

**Hinweis:** Dies verringert die Übertragungsgeschwindigkeit.

Back Next Save Cancel

### *Eigenschaften einer Arbeitsumgebung ändern: Schritt 2*

Bei einem Serverumzug, sollte das Vorgehen, wie folgt sein:

1. Neues Caddepot einrichten und in der **neuen** Arbeitsumgebung den Synchronisationsserver anpassen.
2. Testen der neuen Arbeitsumgebung, um sicher zu stellen, dass die Synchronisation funktioniert und Konfigurationen stimmen.
3. In der **alten** Arbeitsumgebung den Synchronisationsserver auf das neue Caddepot ändern.
  - a. GENIUS TOOLS Starter App stellt sich nach einem Neustart um und nutzt das neue Caddepot, um die Daten zu synchronisieren.

---

**Achtung:** Mit der Änderung des Caddepots in einer laufenden Arbeitsumgebung (mehrere Mitarbeiter verwenden bereits die Arbeitsumgebung) muss sehr vorsichtig umgegangen werden. Eine Fehleingabe kann zum Abbruch der Synchronisation durch die Anwendungsrechner führen! Für einen Serverumzug kann es aber auch genutzt werden. Nachdem ein neues Caddepot eingerichtet wurde, kann in der alten Umgebung der Pfad auf die neue Umgebung eingestellt werden. Die Anwendungsrechner stellen sich dann entsprechend um.

---

### Modus-Assistent: Schritt 3

Im dritten Schritt können die Einstellungen für die Anwenderrechner verändert werden.

Mit *Synchronisation aktivieren* > *Ja* können Sie die Synchronisation zwischen dem Caddepot des Servers und dem Cadpool des Anwenderrechners (lokale Arbeitsumgebung) aktivieren.

---

**Achtung:** Wenn Sie die Synchronisation deaktivieren, trennen Sie die Arbeitsplätze dauerhaft vom Caddepot. Jegliche Änderung an der Synchronisation oder innerhalb der Arbeitsumgebung wird nicht mehr an den Arbeitsplatz übertragen!

---

Das *Zielverzeichnis* ist das Cadpool-Verzeichnis auf dem Anwenderrechner in dem sich die lokale Kopie einer Arbeitsumgebung befindet. Ist der Cadpool nicht vorhanden, wird versucht, diesen anzulegen. Ein Unterverzeichnis mit dem Namen der Arbeitsumgebung wird ebenfalls angelegt. Es können absolute Pfade (z.B. C:\Cadpool) genutzt werden oder Umgebungsvariablen (%GTS\_SYNC\_DESTINATION%), die auf dem Arbeitsplatzrechner vorhanden sind.

Das *Synchronisationsintervall* wird in Minuten angegeben. Es legt fest, in welchem Zeitabstand GENIUS TOOLS Starter App die Synchronisation der Daten durchführt. Wenn GENIUS TOOLS Starter App gestartet wird, wird automatisch eine Synchronisation durchgeführt.

Wählen Sie das Intervall je nach Änderungshäufigkeit der Daten und Anzahl der GENIUS TOOLS Starter Apps, die gleichzeitig gestartet sind. Bei einer hohen Änderung der Daten innerhalb einer Arbeitsumgebung sollte das Intervall kürzer gewählt werden als bei einer Arbeitsumgebung mit seltenen Änderungen. Ebenso sollte bedacht werden, dass ein häufiger Zugriff von vielen Rechnern das Netzwerk belasten kann.

GENIUS TOOLS ENVIRONMENT ADMINISTRATOR 7.0.1.0

## Synchronisation bearbeiten

1 2 3

### CLIENT EINSTELLUNGEN

Synchronisation aktivieren  
Ja

Zielverzeichnis  
c:\inneo\cadpool

Synchronisationsintervall (Minuten)  
15

Client mit Windows starten  
Ja

### Hilfe

#### Client Einstellungen

Hier werden allgemeine Einstellungen für die Synchronisation zwischen Caddepot und lokaler Arbeitsumgebung festgelegt

#### Synchronisation aktivieren

Aktiviert die Synchronisation zwischen CadDepot und Server.

#### Zielverzeichnis

Im Zielverzeichnis wird die lokale Kopie einer Arbeitsumgebung gespeichert. Ein Unterverzeichnis mit dem Namen der Arbeitsumgebung wird angelegt. Verwenden Sie absolute Pfade (C:\CadPool), oder Umgebungsvariablen (%GTS\_SYNC\_DESTINATION%) an.

#### SYNCHRONISATIONINTERVALL (MINUTEN)

Legen Sie das Zeitintervall für die Synchronisation fest. Das Intervall wird in Minuten angegeben. Tragen Sie 0 für das Standardintervall (15 Minuten) ein.

#### Client mit Windows starten

Aktiviert den Autostart. GENIUS TOOLS Starter wird automatisch mit Windows gestartet.

Back Next Save Cancel

*Eigenschaften einer Arbeitsumgebung ändern: Schritt 3*

## 8.6 Startup TOOLS-Umgebung migrieren

Startup TOOLS 2018 und früher (20xx) basieren auf einer anderen Technologie als GENIUS TOOLS Starter. Bei der Migration werden die Daten aus dem angegebenen Startup TOOLS-Ordner in das Caddepot kopiert. Dabei wird auch die Datenbank migriert und der Ordner bereinigt. Es entsteht kein Datenverlust bei der Bereinigung während der Migration. Eine Veränderung findet auf den kopierten Daten statt; die ursprünglichen Daten bleiben unverändert. Es kann somit parallel mit GENIUS TOOLS Starter und mit den Startup TOOLS 201x gearbeitet werden.

Die Migration unterstützt den Benutzer dabei, die aktuelle Konfiguration als Grundlage für die Konfiguration im GENIUS TOOLS Starter verwenden zu können. Es kann jedoch weiterer Konfigurationsaufwand entstehen.

**Hinweis:** GENIUS TOOLS Starter enthält keine Webserver-Funktionalität mehr. Sollte weiterhin ein Webserver benötigt werden, muss dieser separat installiert und gewartet werden.

## Migration von Startup TOOLS 20xx nach GENIUS TOOLS Starter 6.0.

Eine ausführliche Beschreibung des Migrationsprozesses finden Sie im **separaten Dokument** „Startup TOOLS-Migration auf Version 6“. Im Folgenden werden die Schritte erklärt, die in GENIUS TOOLS Environment Administrator vollzogen werden. Es empfiehlt sich, mit einer Kopie des Startup TOOLS-Verzeichnisses zu arbeiten.


### Vorbereitungen

1. Kopieren Sie das bisherige Startup TOOLS-Verzeichnis. Für den Kopierprozess ist der Startup TOOLS-Dienst zu beenden.

**Hinweis:** Kann der Startup TOOLS-Dienst für das Kopieren nicht beendet werden, ist es nicht möglich die \*.abs-Datenbank(en) zu kopieren. In Zukunft wird nur eine Konfigurationsdatenbank unterstützt. Benennen Sie eine *\*abs.bak* in den kopierten Daten um in *sut.abs*.

2. Es empfiehlt sich, das kopierte Startup TOOLS-Verzeichnis zu bereinigen und nicht mehr benötigte Daten, z. B. Setups, Sicherungskopien etc., zu löschen. Dadurch wird die zu synchronisierende Datenmenge verringert.


Migration von Startup TOOLS 20xx (Kopiertes, bereinigtes Verzeichnis)



Migrieren einer Startup TOOLS 20xx Umgebung

3. Führen Sie das Softwaresetup der Startup TOOLS 6.x (auf dem Administrationsrechner (z. B. Installationspfad C:\inneo) aus. Dadurch werden die Verzeichnisse *caddepot*, *installdepot* und *mediadepot* angelegt.
4. Rufen Sie die Funktion *Startup TOOLS Migration* im GENIUS TOOLS Environment Administrator auf.






## Migration - Schritt 1

Tragen Sie unter *Installationsverzeichnis* (1) den Pfad zu Ihrer Kopie der alten Startup-TOOLS-Installation (stools) ein. Der Migrationsassistent findet die installierten Startup TOOLS automatisch, wenn diese auf dem selben Rechner installiert worden sind. Sie können aber auch ein anderes Verzeichnis sein.

Wählen Sie anschließend unter *Datenbank auswählen* die Datenbank *sut.abs* aus. Falls keine Datenbank mit diesem Namen existiert, wählen Sie eine Datenbank aus, die konvertiert werden soll.




Migration von Startup TOOLS: Schritt  
1

## Migration - Schritt 2

Im zweiten Schritt wird das Caddepot und der Name der *Arbeitsumgebung* (1) festgelegt, z. B. *firmenname-kurz*. Die Migration findet in dieser Arbeitsumgebung statt. Zuerst werden die alten Startup TOOLS-Daten in die Arbeitsumgebung kopiert und anschließend findet die eigentliche Migration statt. Eine Veränderung findet daher auf den kopierten Daten statt und die ursprünglichen Daten bleiben unverändert.

Im Bereich *Software* wählen Sie das Installdepot aus, aus dem die GENIUS TOOLS-Software genutzt werden soll, und die GENIUS TOOLS Starter-Version (2).



Migration von Startup TOOLS: Schritt  
2

### Migration - Schritt 3

Im dritten Schritt konfigurieren Sie den Lizenzserver und den Synchronisationsserver.

Tragen Sie unter *Quelle (1)* den Lizenzserver ein, von der GENIUS TOOLS Starter App die Lizenzen nutzen soll. Benutzen Sie die Schreibweise *Port@ServerName*, z. B. *7766@<lizenzservername>*.

Danach kann die Synchronisation (2) vom Server (Caddepot) zur Arbeitsumgebung des lokalen Rechners (Cadpool) definiert werden. Damit wird der schnellstmögliche Zugriff auf lokale Dateien ermöglicht. Es werden auch Besonderheiten berücksichtigt, dass zum Beispiel keine Toolkit-Applikationen synchronisiert werden, während Creo gestartet ist. Dabei ist zu beachten, dass die Toolit-Applikation im apps-Verzeichnis von GENIUS TOOLS Starter liegen muss.


Tragen Sie einen deskriptiven Servernamen ein und den Pfad zum Caddepot des Servers ein.

Das Synchronisationsintervall wird in Minuten angegeben. Es legt fest, in welchem Zeitabstand GENIUS TOOLS Starter App die Synchronisation der Daten durchführt. Wenn GENIUS TOOLS Starter App gestartet wird, wird automatisch eine Synchronisation durchgeführt.

Wählen Sie das Intervall je nach Änderungshäufigkeit der Daten und Anzahl der GENIUS TOOLS Starter Apps, die gleichzeitig gestartet sind. Bei einer hohen Änderung der Daten innerhalb einer Arbeitsumgebung sollte das Intervall kürzer gewählt werden als bei einer Arbeitsumgebung mit seltenen Änderungen. Ebenso sollte bedacht werden, dass ein häufiger Zugriff von vielen Rechnern das Netzwerk belasten kann.

Das Zielverzeichnis ist der Ort, in dem sich der Cadpool – die lokale Kopie der Arbeitsumgebung – auf dem Arbeitsplatzrechner befinden soll. Ist noch kein Cadpool-Verzeichnis vorhanden, wird dieses angelegt. Ein Unterverzeichnis mit dem in Schritt 2

eingegeben Namen der Arbeitsumgebung wird ebenfalls angelegt. Es können absolute Pfade genutzt werden, oder Umgebungsvariablen, die auf dem Arbeitsplatzrechner vorhanden sind.



*Migration der Startup TOOLS: Schritt 3*

Klicken Sie auf *Migrate*, um den Migrationsprozess zu starten. Danach befindet sich im Caddepot eine migrierte Arbeitsumgebung mit allen bisherigen Projektkonfigurationen.

---

**Hinweis:** Die Dauer der Migration ist abhängig von Datenmenge und Netzwerkgeschwindigkeit.

---

## 8.7 Startup TOOLS-Datenbank konvertieren

Die Funktion *Convert Startup TOOLS Database* wird genutzt, wenn Sie von GENIUS TOOLS Starter oder Startup TOOLS schon eine Version 6.0.0 oder höher benutzen und eine Datenbank aus den alten Startup TOOLS (bis Version 2018) konvertieren möchten. Haben Sie noch keine neue Version von GENIUS TOOLS Starter oder Startup TOOLS installiert, nutzen Sie die Funktion *Startup TOOLS-Migration*.

Bei der Konvertierung einer Startup TOOLS-Datenbank wird eine einzelne ABS-Datenbank in das neue Sqlite-Format überführt, ohne die Verzeichnisstruktur zu kopieren.


Die Eingabefelder der Funktion *Convert* entsprechen den Schritten 1 und 3 der Funktion *Startup TOOLS Migration*.

### Convert – Schritt 1

Tragen Sie unter *Installationsverzeichnis* den Pfad zu Ihrer Kopie der alten Startup-TOOLS-Installation (stools) ein. Der Konvertierungssassistent findet die installierten Startup TOOLS

automatisch, wenn diese auf dem selben Rechner installiert worden sind. Sie können aber auch ein anderes Verzeichnis sein.

Wählen Sie anschließend unter *Datenbank auswählen* die Datenbank *sut.abs* aus. Falls keine Datenbank mit diesem Namen existiert, wählen Sie eine Datenbank aus, die konvertiert werden soll.




*Konvertieren von Startup  
TOOLS-Datenbank: Schritt 1*

## Convert – Schritt 2

Konfigurieren Sie den Lizenzserver und den Synchronisationsserver.

Tragen Sie unter *Quelle* den Lizenzserver ein, von der GENIUS TOOLS Starter App die Lizenzen nutzen soll. Benutzen Sie die Schreibweise *Port@ServerName*, z. B. *7766@<lizenzservername>*.

Danach kann die Synchronisation vom Server (Caddepot) zur Arbeitsumgebung des lokalen Rechners (Cadpool) definiert werden. Tragen Sie dazu einen deskriptiven Servernamen ein und den Pfad zum Caddepot des Servers ein.



*Konvertieren von Startup  
TOOLS-Datenbank: Schritt 2*

Das Synchronisationsintervall wird in Minuten angegeben. Es legt fest, in welchem Zeitabstand GENIUS TOOLS Starter App die Synchronisation der Daten durchführt. Wenn GENIUS TOOLS Starter App gestartet wird, wird automatisch eine Synchronisation durchgeführt.

Wählen Sie das Intervall je nach Änderungshäufigkeit der Daten und Anzahl der GENIUS TOOLS Starter Apps, die gleichzeitig gestartet sind. Bei einer hohen Änderung der Daten innerhalb einer Arbeitsumgebung sollte das Intervall kürzer gewählt werden als bei einer Arbeitsumgebung mit seltenen Änderungen. Ebenso sollte bedacht werden, dass ein häufiger Zugriff von vielen Rechnern das Netzwerk belasten kann.

Das Zielverzeichnis ist der Ort, in dem sich der Cadpool – die lokale Kopie der Arbeitsumgebung – auf dem Arbeitsplatzrechner befinden soll. Ist noch kein Cadpool-Verzeichnis vorhanden, wird dieses angelegt. Es können absolute Pfade genutzt werden, oder Umgebungsvariablen, die auf dem Arbeitsplatzrechner vorhanden sind.

Klicken Sie auf *Convert*, um die Konvertierung zu starten.


## 9 GENIUS TOOLS Starter Service

Mit GENIUS TOOLS Starter Service wird eine weitere Art der Datensynchronisation zur Verfügung gestellt. Der Service überwacht das Caddepot auf Änderungen und stellt diese Information in den Arbeitsumgebungen in der ZIP-Datei *gts\_filetree\_structure.zip* zur Verfügung. Bei einer Synchronisation braucht GENIUS TOOLS Starter App nur noch diese Information zu laden, um Veränderungen zu erkennen und die Daten nachzuladen. Die Zeit des Datenabgleiches wird dadurch deutlich verringert. Gerade bei langsameren Verbindungsgeschwindigkeiten bietet diese Variante einen deutlichen Vorteil.

Mit dem Softwaresetup für Startup TOOLS 7.0.0.0 und folgende Versionen kann der GENIUS TOOLS Starter Service auf dem Installationsrechner installiert werden. Dieser befindet sich im Installationsdepot unter dem Verzeichnis *gts-service-latest*. Wie auch bei *gtsa-latest* wird immer nur die neueste Version aufgespielt. Der Service findet Änderungen im Caddepot und stellt diese Informationen in den Arbeitsumgebungen in der *gts\_filetree\_structure.zip* zur Verfügung.

### 9.1 Installation

GENIUS TOOLS Starter Service wird bei jeder Installation im Installdepot-Verzeichnis aufgespielt. Der Service wird allerdings nur registriert und gestartet, wenn dies im Installationsassistenten für GENIUS TOOLS Starter ausgewählt wurde. Klicken Sie dazu im Dialog *GENIUS TOOLS Starter Service installieren* die Checkbox, um den Dienst zu registrieren.




*GENIUS TOOLS Starter Setup*

Der Service wird so eingerichtet, dass dieser mit Windows mitstartet. Der Service befindet sich in im Verzeichnis *gts-service-latest* und darf nicht verschoben werden. Er findet das zu überwachende Caddepot automatisch. Eine weitere Konfiguration ist nicht nötig.

**Achtung:** Der Service darf nicht verschoben werden, da er sonst das Caddepot nicht findet. Der Dienst muss GENIUS TOOLS Starter Service heißen, da ansonsten das Setup den Service nicht updaten kann.

**Tipp:** Sollte der Service nicht beim Setup registriert worden sein, können Sie dies über die Datei *registerService.cmd* im Verzeichnis *gtsa-service-latest* durchführen. Sie benötigen dafür Administrationsrechte.

Nach der Installation von GENIUS TOOLS Starter Service muss im GENIUS TOOLS Project Configurator unter *Konfiguration > Synchronisation > Server* der Synchronisationstyp von *Dateisystem* auf *Service* gestellt werden.

The image shows a screenshot of the 'SERVER' configuration window in the GENIUS TOOLS Project Configurator. The window has a dark blue header with the title 'SERVER'. Below the header, there are several configuration fields: 'Checksummen-Überprüfung' with a dropdown menu set to 'Nein'; 'Servername' with a text input field containing 'srvmxleipzig'; 'Beschreibung' with a text input field containing 'Added during Migration'; 'Synchronisationstyp' with a dropdown menu set to 'Service'; and 'Se Dateisystem' with a dropdown menu set to 'Service'. The 'Se Dateisystem' dropdown is highlighted with a red border.

GENIUS TOOLS Project Configurator

## 9.2 Mit Satelliten arbeiten

Mit GENIUS TOOLS Starter 7.0.1.0 kann die Datensynchronisation von GENIUS TOOLS Starter Service mit Satelliten betrieben werden. Auf einen Satelliten wird der Stand einer oder mehrerer Arbeitsumgebungen eines zentralen Hauptservers (Mainserver) gespiegelt.

Standorte, die eine langsame Anbindung zum Hauptserver haben, können stattdessen auf einen besser erreichbaren Satelliten zugreifen. Dadurch wird die benötigte Zeit für die Datensynchronisation deutlich verringert.

GENIUS TOOLS Starter App ermittelt automatisch, anhand der Ping-Laufzeit, welcher Satellit oder Mainserver am schnellsten antwortet. Dieser wird dann für die Synchronisation genutzt.


## 9.2.1 Satelliten betreiben

Ein Rechner wird als Satellit installiert, wenn Sie dies in einer Konfigurationsdatei des GENIUS TOOLS Starter Service angeben.

Gehen Sie wie folgt vor, um Satelliten zu installieren.

### GENIUS TOOLS Starter auf Mainserver einrichten

1. Öffnen Sie die Setup-Datei von GENIUS TOOLS Starter auf dem Mainserver, d. h. auf dem Server, auf dem das Caddepot-Verzeichnis liegt. (Das Caddepot ist die Synchronisationsquelle für die Satelliten.)
2. Klicken Sie im Dialog *GENIUS TOOLS Starter Service installieren* die Checkbox, um den Dienst zu registrieren.



3. Wenn der Port 8092 nicht frei ist, ändern Sie die voreingestellte Standardangabe für den Port für die RestAPI.
4. Klicken Sie im darauf folgenden Dialog die Checkbox *Freigabe CADDEPOT/ GTStarter erstellen* an und beenden Sie das Setup.

#### Ergebnis:

Das Setup von GENIUS TOOLS Starter Service legt unter \<mainserver>\gtstarter\installdpot\gts-service-latest\conf\ drei Dateien an:

- *gt\_service\_main.cfg* für die Basiskonfiguration. Diese Datei darf nicht bearbeitet werden.
- *gt\_service\_<mainservername>.cfg* für die Konfiguration des Mainservers. Diese Datei kann teilweise verändert werden.



- *gt\_service\_satellite.cfg* ist die Kopiervorlage für Satelliten. Diese Datei muss kopiert und umbenannt werden.

### Konfigurationsdatei für Mainserver bearbeiten

- Öffnen Sie die Datei mit dem Namen *gt\_service\_<mainservername>.cfg*
- Diese enthält zwei Befehle, die nicht verändert werden dürfen: `service.type=main` und `service.rest.baseaddress=<mainservername>`
- Bearbeiten Sie die Datei, wenn Sie andere Angaben in der Datei ändern möchten. Diese sind in der Tabelle unten gelistet.

### Konfigurationsdatei für jeden Satelliten erstellen

- Kopieren Sie die Datei *gt\_service\_satellite.cfg*
- Benennen Sie die Datei in *gt\_service\_<satellitename>.cfg* um.
- Die Datei enthält einen Befehl, der nicht verändert werden darf:  
`service.type=satellite`
- Geben Sie die restlichen Angaben aus der folgenden Tabelle in der Datei an.

Angaben für		Befehl	Bedeutung
Main	Satellit		
X		<code>service.type=main</code>	Angabe, dass dies die Konfigurationsdatei für den Mainserver ist.
	X	<code>service.type=satellite</code>	Angabe, dass dies die Konfigurationsdatei für einen Satelliten ist.
X	X	<code>service.rest.baseaddress=</code>	Name des Mainservers
X	X	<code>service.sync.interval=</code>	Intervall in Minuten für die Synchronisation des Zielverzeichnisses mit dem Synchronisationsserver
	X	<code>service.sync.source=</code>	Pfad zum Caddepot-Verzeichnis, welches die Quelle der Synchronisation ist. Üblicherweise: <code>\\&lt;mainserver&gt;\gtstarter\caddepot</code>
	X	<code>service.update.source=</code>	Pfad zum gt-service-latest-Verzeichnis auf dem Mainserver.


Angaben für		Befehl	Bedeutung
Main	Satellit		
			Üblicherweise: \\<mainserver>\gtstarter\ installdepot\gt-service-latest
	X	service.lic.server=	Adresse des GENIUS TOOLS Lizenzservers, z. B. 7788@gtslicenseserver
X	X	service.rest.port=	Standard-Port: 8092
	X	service.environment.whitelist=	Liste der Arbeitsumgebungen, die vom Mainserver synchronisiert werden sollen (durch Komma getrennt) Leerer Eintrag: Alle Arbeitsumgebungen werden synchronisiert
X		service.generateMd5=1 oder service.generateMd5=0	1: Datensynchronisation wird zusätzlich mit MD5-Checksummen überprüft. 0: Es findet keine zusätzliche Überprüfung statt.

### GENIUS TOOLS Starter Service auf Satelliten installieren

Die Installation eines Satelliten erfolgt über das GENIUS TOOLS Starter Service-Setup am Rechner, der als Satellit bereit steht.

12. Rufen Sie das GENIUS TOOLS Starter Service Setup am Satellitenrechner aus dem Verzeichnis *gts-service-latest* des Installationsdepots auf.


13. Klicken Sie im Dialog *GENIUS TOOLS Starter Service installieren* die Checkbox (1), um den Dienst zu registrieren.



14. Tragen Sie die Daten des Mainservers ein. (2)

15. Wenn der Port 8092 nicht frei ist, ändern Sie die voreingestellte Standardangabe für den Port für die RestAPI. (3)

16. Überprüfen Sie, ob das lokale Systemkonto über Leserechte auf Netzlaufwerke verfügt. Für den Betrieb von GENIUS TOOLS Starter Service ist ein Administratorenkonto mit Lesezugriff auf den Mainserver nötig. Verfügt das lokale Systemkonto über keinen Lesezugriff, geben Sie ein anderes Konto für den Dienst an. Gehen Sie dafür in Windows auf *Dienste* und im Dienst GENIUS TOOLS Starter Service mit Rechtsklick auf *Eigenschaften*. Im Reiter *Anmelden* wechseln Sie von *Lokales Systemkonto* auf *Dieses Konto* und geben Sie das entsprechende Administratorenkonto und dessen Kennwort ein. Überschreiben Sie die von Windows vorgegeben Kennwort-Punkte.



*Anmelden-Reiter  
in Dienste (Lokal)  
für GENIUS  
TOOLS Starter  
Service*

Bestätigen Sie im nächsten Dialogfenster, dass das Konto, mit dem GENIUS TOOLS Starter Service ausgeführt wird, Lesezugriff hat durch Anhängen der Checkbox.

17. Klicken Sie im folgenden Dialogfenster auf die Checkbox *Freigaben CADDEPOT / GTS Starter erstellen* oder setzen Sie die Ordnerfreigaben händisch.

*Ergebnis:*

Das Setup

- erzeugt auf dem Rechner die entsprechende Verzeichnisstruktur (caddepot/installdepot/mediadepot),
- erzeugt die benötigten Freigaben Caddepot und GTStarter (wenn ausgewählt),

- installiert, registriert und startet GENIUS TOOLS Starter Service.


GENIUS TOOLS Starter Service lädt die Konfigurationsdateien vom Mainserver und startet sich neu.

Die Konfigurationseinstellungen werden am Satelliten genutzt.

Die Satelliten teilen ihren aktuellen Zustand über eine Schnittstelle dem Mainserver mit und können über eine Weboberfläche abgerufen werden. Der Administrator kann so den Zustand der Satelliten bequem überschauen. (Siehe [%TARGETTITLE%](#).)<sup>59</sup>

### Satelliten in GENIUS TOOLS Starter einbinden

18. Gehen Sie in GENIUS TOOLS Project Configurator im Hauptmenü *Ressourcen* auf *Synchronisationsserver*. Die angezeigten Werte (1-3) sind Angaben, die im GENIUS TOOLS Environment Administrator vorgenommen wurden.



*Synchronisationsserver in GENIUS TOOLS Starter einbinden*

19. Tragen Sie die Web URL (4) in der Schreibweise

`http://<mainservername>:<portnummer>` ein. Der Portname entspricht dem Eintrag `service.rest.port=` der Konfigurationsdatei `gt_service_<mainservername>.cfg` (Standard: 8092)

20. Mit der Aktion *Erstellen* (5) verbindet sich GENIUS TOOLS Starter mit GENIUS TOOL Starter Service und zeigt die aktuellen Satelliten an.

21. Klicken Sie auf den Link (6), um eine aktuelle Liste mit detaillierten Informationen der Satelliten in einem neuen Browserfenster zu erhalten.

### **Satelliten für Arbeitsumgebungen einstellen**

Arbeitsumgebungen müssen nicht an einen Satelliten angebunden werden. Es wird automatisch der Satellit oder der Mainserver mit geringster Ping-Laufzeit für die Synchronisation verwendet.

### **Satelliten aktualisieren**

Das Update von Satelliten erfolgt automatisch. Softwareupdates von GENIUS TOOLS Starter Service werden mittels Setup auf den Mainserver aufgespielt. Mit der nächsten Synchronisation lädt sich der Satellitenserver das Update herunter und startet sich automatisch neu.

## **9.2.2 Übersicht der Satelliten im Browser**

Eine Übersicht aller Satelliten und den darauf befindlichen Arbeitsumgebungen kann in einem Browser abgerufen werden mit der URL:

*http://<mainservername>:<portnummer>*

Alternativ können Sie die Weboberfläche über den Link in GENIUS TOOLS Project Configurator im Hauptmenüpunkt *Ressourcen > Synchronisationsserver > Bereich: Satelliten (Punkt 6)* erreichen.

Die Startseite enthält einen Überblick, welche Satelliten dem Mainserver bekannt sind. Sollte ein Service nicht laufen oder die Synchronisation überfällig sein, so wird der Satellit rot umrahmt.

Number of services: 3

Main	File - Satellite	File - Satellite
<b>SRVSUTDEV</b>	<b>LSURAWICZ</b>	<b>SRVLEIPZIGLIC</b>
<b>Version</b> 7.0.1.0	<b>Version</b> 7.0.1.0	<b>Version</b> 7.0.1.0
<b>Start time</b> 16.10.2020 06:59:21	<b>Start time</b> 20.10.2020 08:38:53	<b>Start time</b> 10/16/2020 7:01:20 AM
<b>Status</b> Running	<b>Status</b> Shutdown	<b>Status</b> Running
<b>Last Update</b> 16.10.2020 02:03:26	<b>Last synchronization</b> 20.10.2020 08:42:01	<b>Last synchronization</b> 20.10.2020 10:01:36
<b>NetShare</b> caddepot: \\srvsutdev\inneo \caddepot	<b>NetShare</b> caddepot: \\lsurawicz \caddepot_develop_remo e\caddepot	<b>NetShare</b> Caddepot Net Share not found: \\srvleipziglic\inneo \caddepot

*Startfenster: Übersicht des Mainservers und aller Satelliten*

## Arbeitsumgebungen auf einem Satelliten

Durch einen Klick auf einen Satelliten gelangt man zur Ansicht der Arbeitsumgebungen in einem separaten Browserfenster. Hier kann der Zustand der einzelnen Arbeitsumgebungen überprüft werden. Es werden die Daten aus der *gt\_filetreestructure.zip* mit den aktuellen Daten auf der Festplatte verglichen. Sollte es Abweichungen geben – z. B. weil die Synchronisation nicht läuft oder abgebrochen wurde –, werden die entsprechenden Werte (Ordneranzahl, Größe etc.) rot hinterlegt und der aktuelle Wert links angezeigt.

**Operating Environments**

Satellite: SRVLEIPZIGLIC  
Operating environments: 3  
Net share: \\SRVLEIPZIGLIC\caddepot c:\inneo\caddepot

Operating Environment	Data Library	Operating Environment
<b>BETA</b>	<b>DATALIB</b>	<b>INNEO</b>
<b>Folders</b> 717	<b>Folders</b> 513	<b>Folders</b> 828
<b>Version</b> 7.0.1.3038	<b>Version</b> N/A	<b>Version</b> 7.0.1.3038
<b>Last change (UTC)</b> 22.10.2020 00:21:17	<b>Last change (UTC)</b> 30.10.2018 13:58:56	<b>Last change (UTC)</b> 22.10.2020 00:21:19
<b>File count</b> 13574	<b>File count</b> 6492	<b>File count</b> 12468 Main: 15377
<b>Size</b> 1.5 GB	<b>Size</b> 1.1 GB	<b>Size</b> 1.9 GB Main: 2.2 GB
<b>Last updated file</b> configuration\database\sut.db	<b>Last updated file</b> sut_int_de_creo4\library_dir \standards\standards.mnu	<b>Last updated file</b> configuration\database\sut.db

### Anzeige der Arbeitsumgebungen und der Bibliothek

Durch einen Klick auf eine Arbeitsumgebung können weitere Informationen zu dieser aufgerufen werden, z. B. welche Anwendungen unter Apps vorhanden sind oder wie viele Daten unter dem Ordner Data vorhanden sind.

**Operating Environment**

Satellite: SRVLEIPZIGLIC  
Operating environment: Beta  
Net share: Name: \\SRVLEIPZIGLIC\caddepot Path: c:\inneo\caddepot\beta


Folders Apps Configuration Data Software Userdata **All**

Contained Folders	Userdata	GENIUS TOOLS Starter			
apps configuration data help software userdata _Images _Information	<b>Users (1):</b> ahelk	Version: 7.0.1.3038			
<b>sut_int_de_creo4</b>	<b>sut_int_de_creo5</b>	<b>sut_int_de_creo6</b>	<b>sut_int_de_creo7</b>		
<b>Size:</b> 197 MB <b>Files:</b> 1613 <b>Subfolders (6):</b> config library_dir	<b>Size:</b> 149.7 MB <b>Files:</b> 1423 <b>Subfolders (6):</b> config library_dir	<b>Size:</b> 149.8 MB <b>Files:</b> 1423 <b>Subfolders (6):</b> config library_dir	<b>Size:</b> 221.1 MB <b>Files:</b> 1826 <b>Subfolders (5):</b> config library_dir		

### Anzeige der Verzeichnisse einer Arbeitsumgebung

## Konfigurationseinstellungen eines Satelliten

Unter *Configuration* werden die Konfigurationseinstellungen für den Satelliten unter Runtime (1, Laufzeitkonfiguration) angezeigt, die sich aus den Konfigurationsdateien (CFG-Dateien) des Mainservers (2) und des Satelliten (3) zusammensetzt.



Anzeige der Konfigurationseinstellungen eines Satelliten



# 10 Glossar

**Administrationsrechner**

Computer, auf dem der angemeldete Administrator volle Schreibrechte auf das Caddepot besitzt.

**Anwenderrechner (auch: Anwendungsrechner, Benutzerrechner, Arbeitsplatzrechner)**

Computer auf dem der (Creo-)Anwender arbeitet. Auf dem Anwenderrechner befindet sich das Cadpool-Verzeichnis, welches die lokale Arbeitsumgebung enthält.

**Arbeitsumgebung**

Verzeichnis, das alle relevanten Daten, die für das Arbeiten mit der Desktopapplikation notwendig sind, beinhaltet: Konfigurationsdaten, Bibliotheken und Templates, Zusatzapplikationen, Datenbank mit allen konfigurierten Projekten.

**Arbeitsumgebung, lokale**

Arbeitsumgebung auf dem Anwenderrechner

**App (Applikation)**

Anwendung, Anwendungssoftware

**Benutzergruppe**

Anzahl von Einträgen von Windows-Benutzernamen. Speichert Abweichungen von den Einstellungen der systemweit geltenden Konfiguration.

**Benutzerrechner**

Siehe Anwenderrechner

**Creo**

CAD-Programme von PTC. (Creo Parametric, Creo Elements, Creo Direct.)

**Creo-Startkey (auch: PSF-Key, Startbefehl)**

Konfigurierter Startbefehl, der Creo mit einer oder mehreren festgelegten Lizenzen bzw. Lizenzerweiterungen (Extensions) öffnet. Liegt als PSF-Datei im bin-Verzeichnis von PTC.

**Cadpool**

Verzeichnis auf dem Anwendungsrechner, das die lokale(n) Arbeitsumgebung(en) enthält. Es wird aus dem Caddepot synchronisiert.

**Caddepot**

Verzeichnis auf dem Administrationsrechner, das die zentrale Arbeitsumgebung speichert.

**Client**

Bezeichnung für einen Anwenderrechner für die Startup TOOLS bis Version 2018.

**Computergruppe**

Anzahl von Einträgen von Computernamen. Speichert Abweichungen von den Einstellungen der systemweit geltenden Konfiguration.

**Config-Datei**

siehe Konfigurationsdatei

**config.pro-Datei (auch: Config.pro)**

Wichtigste Konfigurationsdatei in Creo, entscheidend für Benutzereinstellungen.

**config\_\*.pro-Dateien**

Konfigurationsdateien in GENIUS TOOLS Starter, z. B. config\_sut\_de\_c5p\_mapkeys.pro, die in eine config.pro-Datei zusammengeführt werden.

**config.sup-Datei (auch: Config.sup)**

Konfigurationsdatei von Creo, die Einstellungen enthält, die nicht vom Nutzer verändert werden können, z. B. normgerechte Zeichnungserstellung.

**config.val-Datei (auch: Config.val)**

Konfigurationsdatei von Creo, die Validierungseinstellungen für den Datenimport enthält.

**Datenverzeichnis**

Hauptverzeichnis, unter dem sich alle arbeitsumgebungsbezogenen Daten wieder finden. *<GTS-Arbeitsumgebung>\data*

**customization.ui-Datei (auch: Customization.ui)**

Konfigurationsdatei in Creo, die Bildschirmanpassungen eines Nutzers enthält. Der genaue Dateiname ist *creo\_parametric\_customization.ui*

**Educational-Lizenz**

Lizenz für akademische Einrichtungen

**Erstsynchronisierung (auch: Ersteinrichtung, Initialisierung)**

Erster Synchronisationsvorgang, der das Cadpool-Verzeichnis auf dem Anwenderrechner anlegt und mit den Daten vom Caddepot synchronisiert.

**GENIUS TOOLS for Creo**

Einzelmodul der Startup TOOLS, welches Funktionserweiterungen für Creo enthält.

**GENIUS TOOLS Environment Administrator**

Eigenständiges Programm des GENIUS TOOLS Starter-Pakets zum Einrichten und Ändern von Arbeitsumgebungen, sowie zur Migration von Startup TOOLS zu GENIUS TOOLS Starter. Es befindet sich im Installationsverzeichnis unter *installdepot\gtsa-*

*latest\gtsa.exe.*

**GENIUS TOOLS Project Configurator**

Programmkomponente des GENIUS TOOLS Starter-Pakets für die Konfiguration von Projekten und anderen Eigenschaften einer Arbeitsumgebung. Wird in den Einstellungen der GENIUS TOOLS Starter App geöffnet.

**GENIUS TOOLS Starter**

Softwarepaket, welches aus den drei Komponenten GENIUS TOOLS Project Configurator, GENIUS TOOLS Starter App und GENIUS TOOLS Environment Administrator besteht.

**GENIUS TOOLS Starter App**

Eigenständiges Programm des GENIUS TOOLS Starter-Pakets, mit dem Anwender Creo-Projekte starten können. Es befindet sich in jeder Arbeitsumgebung unter ... \caddepot\lokal\software\GTS.exe.

**GENIUS TOOLS Starter App Config Analyzer**

Dialogfenster in GENIUS TOOLS Starter App, in dem Konfigurationseinstellungen von Projekten analysiert und bearbeiten werden können.

**GENIUS TOOLS Starter Service**

Methode in GENIUS TOOLS Starter für eine schnellere Datensynchronisation.

**GTS**

Abkürzung für GENIUS TOOLS Starter

**GTS.exe**

Name der Ausführungsdatei für GENIUS TOOLS Starter App.

**GTSA.exe**

Name der Ausführungsdatei für GENIUS TOOLS Environment Administrator.

**GTS-Alias**

GTS (GENIUS TOOLS Starter) Alias für den Benutzer ein, zur Verwendung in Creo-Zusatzapplikationen. Der Alias steht als Umgebungsvariable (CHECK: GTS\_USER) innerhalb von Creo zur Verfügung. Ist kein Alias eingetragen, wird der Windows-Benutzername übernommen.

**GTS-Alias-Long**

Der Lang-Alias des Benutzers. Er steht als Umgebungsvariable %GTS\_USERLONG% innerhalb von Creo zur Verfügung.

**GTS-Alias-Short**

Der Kurz-Alias des Benutzers. Er steht als Umgebungsvariable %GTS\_USERSHORT% innerhalb von Creo zur Verfügung.

**Initialisierung**

Siehe Erstsynchronisierung

**Installdepot**

Verzeichnis im Installationsverzeichnis, welches die Release- und Versions-Installationen enthält.

**Installationsrechner**

Computer, auf dem die Setup-Programme einer Software ausgeführt werden.  
Typischerweise der Administrationsrechner.

**KE**

Konstruktionselement

**Konfigurationsdatei**

Datei, die die Einstellungen einer Creo-Anwendung festlegt. Es gibt vier Arten: config.pro, customization.ui, config.sup und config.val.

**LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, engl. für Leichtgewichtiges Verzeichniszugriffsprotokoll)**

Netzwerkprotokoll für den Zugriff auf einen verteilten Verzeichnisdienst, z. B. Windows-Benutzerverwaltung.

**Mainserver (Hauptserver)**

Server, auf dem das Caddepot-Verzeichnis liegt, das als Synchronisationsquelle für Satelliten dient.

**Mapkey**

Macro, welcher eine Abfolge aus Befehlen oder Funktionen aufruft. Legt man in Creo an, um für eine oft getätigte Aktion Mausklicks zu sparen.

**Mediadepot**

Unterverzeichnis des Installationsverzeichnisses, welches die Setup-Dateien verschiedener Releases und Versionen enthält.

**NAS (Network Attached Storage, engl. für netzgebundener Speicher)**

Dateiserver, der unabhängige Speicherkapazität in einem Rechnernetz bereitstellt.

**NC (Numerical Control, engl. für Numerische Steuerungen)**

Computeranwendungen für die Steuerung von Werkzeug- und Produktionsmaschinen.

**Permanentlizenz**

Lizenz für die dauerhafte Nutzung einer Software.

**PDMLink**

Komponente der Windchill-Produktfamilie für die Produktdatenverwaltung.

**PSF-Key**

Siehe Creo-Startkey

**PTC**

Hersteller von Creo

**PTC\_WF\_ROOT**

Umgebungsvariable, die den Standardspeicherort des Creo-Verzeichnisses überschreibt.

**Projekt**

Summe verschiedener, konfigurierter Eigenschaften eines Programms, z.B. Creo Parametric.

**Projekt, gesperrtes**

Projekt, welches ein Benutzer weder in GENIUS TOOLS Starter App angezeigt bekommt, noch öffnen kann.

**Projekt, ungültiges**

Projekt, für das ein Benutzer keine Lizenz oder die benötigten Lizenzerweiterungen besitzt. Zugriff darauf und Anzeige in GENIUS TOOLS Starter App kann eingestellt werden.

**Projekt, unsichtbares (auch: verborgenes Projekt)**

Projekt, welches ein Benutzer in GENIUS TOOLS Starter App nicht angezeigt bekommt, aber mit einem Übergabeparameter öffnen kann.

**Projektverzeichnis**

Das Projektverzeichnis befindet sich unter *<GTS-Arbeitsumgebung>\configuration\projects\%GTS\_PROJECT\_DIR%*.

**Rolle**

Gruppe von Benutzern und/oder Computern, über die Berechtigungen für Projekte und GENIUS TOOLS Starter App vergeben werden.

**Satellit**

Rechner, auf dem der Stand einer oder mehrerer Arbeitsumgebungen eines zentralen Hauptservers (Mainserver) gespiegelt wird.

**Searchmode-Ordner**

Unterverzeichnis der Ordner Projects, Standard, Units und User , das in die Aufrufhierarchie von Config- und Batchdateien einbezogen wird, wenn Windchill aktiv ist.

**Startup TOOLS**

Produktname für die Module GENIUS TOOLS Starter und GENIUS TOOLS for Creo, sowie die Creo-Datenpakete und GENIUS TOOLS License Manager.

**Startup TOOLS-Server**

Bezeichnung für den Administrationsrechner der Startup TOOLS-Software bis Version 2018.

**STOOLS**

Verzeichnisname in den Startup TOOLS bis Version 2018.

**SUT (Abk.)**

Startup TOOLS

**Synchronisation**

Kopieren der Daten einer Arbeitsumgebung im Caddepot-Verzeichnis in das Cadpool-Verzeichnis auf dem Anwenderrechner.

**Subskriptionslizenz (von engl. subscription=Abonnement)**

Lizenz für die Nutzung einer Software für eine bestimmten Zeit.

**UDF (User-defined feature, engl. für benutzerdefiniertes Element)**

Vorlage für oft wiederkehrende Konstruktionselemente

**Unit**

Anzahl von Benutzern, die einem Unternehmensbereich angehören. Diese können dynamisch mittels LDAP-Abfrage zugeordnet werden.

**Windchill**

Software von PTC für das Management von Produkten über deren Lebenszyklus (Product-Lifecycle Management).

# 11 Copyrightinweise

**Copyright 2020 durch:**

INNEO Solutions GmbH

Rindelbacher Str. 42

D-73479 Ellwangen

Deutschland

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Sie darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung eines autorisierten INNEO Solutions Repräsentanten weder ganz noch teilweise kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt, vorgetragen oder in elektronische oder maschinenlesbare Form konvertiert werden.

Die unberechtigte Verwendung kann Schadensersatzforderungen zur Folge haben oder zu strafrechtlicher Verfolgung führen. INNEO Solutions haftet nicht für eventuell fehlerhafte Angaben und daraus resultierenden Folgen.

**Hinweis zu eingetragenen Warenzeichen:**

Die in dieser Dokumentation genannten Software-, Hardware- und Handelsnamen sind in der Mehrzahl auch eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

**Eingetragene Warenzeichen und Markeneintragungen der INNEO Solutions GmbH:**

GENIUS TOOLS, Startup TOOLS, INNEO